UVA105-Perfil da skyline

Tal como esta lá no site (<http://onlinejudge.org>): Com o advento das estações de trabalho gráficas de alta velocidade, CAD (design auxiliado por computador) e outras áreas (design CAM, VLSI) têm feito uso cada vez mais eficaz dos computadores. Um dos problemas com desenhar imagens é a eliminação de linhas ocultas (linhas obscuradas por outras partes de um desenho). Você deverá projetar um programa para ajudar um arquiteto a desenhar o horizonte de uma cidade, considerando os locais dos edifícios da cidade. Para tornar o problema tratável, todos os edifícios são de forma retangular e eles compartilham um fundo comum (a cidade onde estão construídos é muito plana). A cidade também é vista como bidimensional. Um edifício é especificado por uma tripla ordenada (L_i, O_i, R_i) onde L_i e R_i são as coordenadas à esquerda e à direita, respectivamente, do edifício i , ($0 < L_i < R_i$) e H_i é a altura do edifício. No diagrama abaixo, os edifícios são mostrados à esquerda com triplas $(1, 11, 5)$, $(2, 6, 7)$, $(3, 13, 9)$, $(12, 7, 16)$, $(14, 3, 25)$, $(19, 18, 22)$, $(23, 13, 29)$, $(24, 4, 28)$ o horizonte, mostrado à direita, é representado pela seqüência: $(1, 11, 3, 13, 9, 0, 12, 7, 16, 3, 19, 18, 22, 3, 23, 13, 29, 0)$ Estes dados correspondem à seguinte imagem:

Entrada A entrada é uma seqüência de construção de triplas. Todas as coordenadas dos edifícios são números inteiros menores que 10.000 e haverá pelo menos um e no máximo 5.000 edifícios no arquivo de entrada. Cada tripla (edifício) é uma linha sozinha no arquivo de entrada. Todos os inteiros em uma tripla são separados por um ou mais espaços. As triplas serão classificadas por L_i , a coordenada x esquerda do edifício, então o edifício com o menor valor à esquerda (a coordenada x) é o primeiro no arquivo de entrada.

Saída A saída deve consistir no vetor que descreve o horizonte conforme mostrado no exemplo acima. No vetor skyline

$(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}, v_n)$, o v_i é tal que se i é um número par representa um linha horizontal (altura). Se i é um número ímpar representa uma linha vertical (coordenada x). O vetor skyline deve representar o 'caminho' percorrido, por exemplo, por uma formiga começando na menor coordenada x e viajando horizontal e verticalmente sobre todas as linhas que definem o horizonte. Por isso a última entrada em todos os vetores do horizonte será '0'.

Exemplo O desenho acima está assim representado:

Entrada
 1 11 5
 2 6 7
 3 13 9
 12 7 16
 14 3 25
 19 18 22
 23 13 29
 24 4 28
Saída
 1 11 3 13 9 0 12 7 16 3 19 18 22 3 23 13 29 0

Algoritmo 1 Como quase todo problema não trivial, este admite diversas estratégias de solução. Uma possível é desdobrar a cada elemento da lista de entrada em dois eventos: O primeiro determina o início de um prédio e o segundo o seu final. Os eventos terão a estrutura: (esquerda, altura, 0=início) e (direita, altura, 1=final). Para o conjunto de dados do exemplo, ficará: [(1, 11, 1), (5, 11, 0), (2, 6, 1), (7, 6, 0), (3, 13, 1), (9, 13, 0), (12, 7, 1), (16, 7, 0), (14, 3, 1), (25, 3, 0), (19, 18, 1), (22, 18, 0), (23, 13, 1), (29, 13, 0), (24, 4, 1), (28, 4, 0)] A seguir ordena-se esta lista pela primeira posição (o x) cria-se uma lista chamada vista vazia ([]) e outra chamada segmentos vazia ([]) e corrente valendo 0 e depois processa-se a lista:

```

se infim==0 (início)
  insere a altura na lista segmentos
  ordena segmentos em ordem decrescente
  senão
    remove esta altura de segmentos
  nova-altura = primeiro elemento de segmentos
  (ou 0 se vazia)
se nova-altura <> corrente
  insere altura na vista
  corrente = nova-altura
retornar vista
    
```

Este algoritmo implementado reproduziu os dados do exemplo corretamente, mas foi recusado pelo online judge. Certamente algum conjunto de dados (oculto) ressaltou algum bug ou imprecisão.

Algoritmo 2 Uma saída foi buscar outro algoritmo mais simples (embora menos eficiente) e baseado numa informação perdida do enunciado (os valores são menores do que 10000). Agora define-se um vetor de 10001 elementos que representa as ordenadas x de todos os envolvidos no problema. Agora a estratégia ficou mais fácil: basta examinar o que acontece em cada ponto do vetor (já que todas as medidas são inteiras).

```

final=0
altura = [0] * 10001
processando (pcom, altu, pfin)
  se pfin>final
    final=pfin (localizando o final do desenho)
  variando i de pcom até pfin
    altura[i] = max(altura[i],altu)
  cara = altura[1]
  imprima (1, cara)
  variando i de 2 até final
    se cara <> altura[i]
      imprima (i, altura[i])
      cara = altura[i]
  imprima (final, 0)
    
```

Exemplos resolvidos Caso 1

1 18 11
 4 25 7
 7 6 15
 17 26 25
 19 25 25
 21 12 26
 23 28 26
 29 19 30

37 16 42
 40 22 47

Deu como resultado

1 18 4 25 7 18 11 6 15 0 17 26 23 28
 26 0 29 19 30 0 37 16 40 22 47 0

Caso 2

1 3 9
 12 17 21
 24 4 28
 24 1 29
 31 9 38
 39 10 45
 41 7 45
 42 3 46
 44 23 53
 45 18 51
 45 7 52
 47 18 55

Deu como resultado

1 3 9 0 12 17 21 0 24 4 28 1 29 0 31 9
 38 0 39 10 44 23 53 18 55 0

Para você fazer

Obviamente, antes de executar este caso, você está convidado (intimado !) a submeter sua solução ao online.judge da UVA. Se você obtiver o ACCEP-TED no site, pode exigir um 10 nesta folha independente do que o professor (e seu corretor) acharrem. Combinado ?

Para deixar as coisas mais ágeis, considere que todos os números deste caso são menores do que 100.

Eis os seus dados aqui:

1 7 7
 6 9 8
 10 29 13
 20 23 21
 23 24 29
 24 20 25
 24 3 32
 35 7 40
 44 17 53
 46 5 50

Responda aqui:

507-75789 -

UVA105-Perfil da skyline

Tal como esta lá no site (<http://onlinejudge.org>): Com o advento das estações de trabalho gráficas de alta velocidade, CAD (design auxiliado por computador) e outras áreas (design CAM, VLSI) têm feito uso cada vez mais eficaz dos computadores. Um dos problemas com desenhar imagens é a eliminação de linhas ocultas (linhas obscuradas por outras partes de um desenho). Você deverá projetar um programa para ajudar um arquiteto a desenhar o horizonte de uma cidade, considerando os locais dos edifícios da cidade. Para tornar o problema tratável, todos os edifícios são de forma retangular e eles compartilham um fundo comum (a cidade onde estão construídos é muito plana). A cidade também é vista como bidimensional. Um edifício é especificado por uma tripla ordenada (L_i, O_i, R_i) onde L_i e R_i são as coordenadas à esquerda e à direita, respectivamente, do edifício i , ($0 < L_i < R_i$) e H_i é a altura do edifício. No diagrama abaixo, os edifícios são mostrados à esquerda com triplas $(1, 11, 5)$, $(2, 6, 7)$, $(3, 13, 9)$, $(12, 7, 16)$, $(14, 3, 25)$, $(19, 18, 22)$, $(23, 13, 29)$, $(24, 4, 28)$ o horizonte, mostrado à direita, é representado pela seqüência: $(1, 11, 3, 13, 9, 0, 12, 7, 16, 3, 19, 18, 22, 3, 23, 13, 29, 0)$ Estes dados correspondem à seguinte imagem:

Entrada A entrada é uma seqüência de construção de triplas. Todas as coordenadas dos edifícios são números inteiros menores que 10.000 e haverá pelo menos um e no máximo 5.000 edifícios no arquivo de entrada. Cada tripla (edifício) é uma linha sozinha no arquivo de entrada. Todos os inteiros em uma tripla são separados por um ou mais espaços. As triplas serão classificadas por L_i , a coordenada x esquerda do edifício, então o edifício com o menor valor à esquerda (a coordenada x) é o primeiro no arquivo de entrada.

Saída A saída deve consistir no vetor que descreve o horizonte conforme mostrado no exemplo acima. No vetor skyline

$(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}, v_n)$, o v_i é tal que se i é um número par representa um linha horizontal (altura). Se i é um número ímpar representa uma linha vertical (coordenada x). O vetor skyline deve representar o 'caminho' percorrido, por exemplo, por uma formiga começando na menor coordenada x e viajando horizontal e verticalmente sobre todas as linhas que definem o horizonte. Por isso a última entrada em todos os vetores do horizonte será '0'.

Exemplo O desenho acima está assim representado:

Entrada
 1 11 5
 2 6 7
 3 13 9
 12 7 16
 14 3 25
 19 18 22
 23 13 29
 24 4 28
Saída
 1 11 3 13 9 0 12 7 16 3 19 18 22 3 23 13 29 0

Algoritmo 1 Como quase todo problema não trivial, este admite diversas estratégias de solução. Uma possível é desdobrar a cada elemento da lista de entrada em dois eventos: O primeiro determina o início de um prédio e o segundo o seu final. Os eventos terão a estrutura: (esquerda, altura, 0=início) e (direita, altura, 1=final). Para o conjunto de dados do exemplo, ficará: [(1, 11, 1), (5, 11, 0), (2, 6, 1), (7, 6, 0), (3, 13, 1), (9, 13, 0), (12, 7, 1), (16, 7, 0), (14, 3, 1), (25, 3, 0), (19, 18, 1), (22, 18, 0), (23, 13, 1), (29, 13, 0), (24, 4, 1), (28, 4, 0)] A seguir ordena-se esta lista pela primeira posição (o x) cria-se uma lista chamada vista vazia ([]) e outra chamada segmentos vazia ([]) e corrente valendo 0 e depois processa-se a lista:

```

se infim==0 (início)
  insere a altura na lista segmentos
  ordena segmentos em ordem decrescente
  senão
    remove esta altura de segmentos
  nova-altura = primeiro elemento de segmentos
  (ou 0 se vazia)
  se nova-altura <> corrente
    insere altura na vista
    corrente = nova-altura
retornar vista
    
```

Este algoritmo implementado reproduziu os dados do exemplo corretamente, mas foi recusado pelo online judge. Certamente algum conjunto de dados (oculto) ressaltou algum bug ou imprecisão.

Algoritmo 2 Uma saída foi buscar outro algoritmo mais simples (embora menos eficiente) e baseado numa informação perdida do enunciado (os valores são menores do que 10000). Agora define-se um vetor de 10001 elementos que representa as ordenadas x de todos os envolvidos no problema. Agora a estratégia ficou mais fácil: basta examinar o que acontece em cada ponto do vetor (já que todas as medidas são inteiras).

```

final=0
altura = [0] * 10001
processando (pcom, altu, pfin)
  se pfin>final
    final=pfin (localizando o final do desenho)
  variando i de pcom até pfin
    altura[i] = max(altura[i],altu)
  cara = altura[1]
  imprima (1, cara)
  variando i de 2 até final
    se cara <> altura[i]
      imprima (i, altura[i])
      cara = altura[i]
  imprima (final, 0)
    
```

Exemplos resolvidos Caso 1

1 18 11
 4 25 7
 7 6 15
 17 26 25
 19 25 25
 21 12 26
 23 28 26
 29 19 30

37 16 42
 40 22 47

Deu como resultado

1 18 4 25 7 18 11 6 15 0 17 26 23 28
 26 0 29 19 30 0 37 16 40 22 47 0

Caso 2

1 3 9
 12 17 21
 24 4 28
 24 1 29
 31 9 38
 39 10 45
 41 7 45
 42 3 46
 44 23 53
 45 18 51
 45 7 52
 47 18 55

Deu como resultado

1 3 9 0 12 17 21 0 24 4 28 1 29 0 31 9
 38 0 39 10 44 23 53 18 55 0

Para você fazer

Obviamente, antes de executar este caso, você está convidado (intimado !) a submeter sua solução ao online.judge da UVA. Se você obtiver o ACCEP-TED no site, pode exigir um 10 nesta folha independente do que o professor (e seu corretor) acharrem. Combinado ?

Para deixar as coisas mais ágeis, considere que todos os números deste caso são menores do que 100.

Eis os seus dados aqui:

1 30 11
 7 4 10
 16 11 17
 25 18 33
 26 28 36
 28 5 36
 30 2 35
 33 6 37
 44 17 46
 47 13 51

Responda aqui:

507-75796 -

UVA105-Perfil da skyline

Tal como esta lá no site (<http://onlinejudge.org>): Com o advento das estações de trabalho gráficas de alta velocidade, CAD (design auxiliado por computador) e outras áreas (design CAM, VLSI) têm feito uso cada vez mais eficaz dos computadores. Um dos problemas com desenhar imagens é a eliminação de linhas ocultas (linhas obscuras por outras partes de um desenho). Você deverá projetar um programa para ajudar um arquiteto a desenhar o horizonte de uma cidade, considerando os locais dos edifícios da cidade. Para tornar o problema tratável, todos os edifícios são de forma retangular e eles compartilham um fundo comum (a cidade onde estão construídos é muito plana). A cidade também é vista como bidimensional. Um edifício é especificado por uma tripla ordenada (L_i, O_i, R_i) onde L_i e R_i são as coordenadas à esquerda e à direita, respectivamente, do edifício i , ($0 < L_i < R_i$) e H_i é a altura do edifício. No diagrama abaixo, os edifícios são mostrados à esquerda com triplas $(1, 11, 5)$, $(2, 6, 7)$, $(3, 13, 9)$, $(12, 7, 16)$, $(14, 3, 25)$, $(19, 18, 22)$, $(23, 13, 29)$, $(24, 4, 28)$ o horizonte, mostrado à direita, é representado pela seqüência: $(1, 11, 3, 13, 9, 0, 12, 7, 16, 3, 19, 18, 22, 3, 23, 13, 29, 0)$ Estes dados correspondem à seguinte imagem:

Entrada A entrada é uma seqüência de construção de triplas. Todas as coordenadas dos edifícios são números inteiros menores que 10.000 e haverá pelo menos um e no máximo 5.000 edifícios no arquivo de entrada. Cada tripla (edifício) é uma linha sozinha no arquivo de entrada. Todos os inteiros em uma tripla são separados por um ou mais espaços. As triplas serão classificadas por L_i , a coordenada x esquerda do edifício, então o edifício com o menor valor à esquerda (a coordenada x) é o primeiro no arquivo de entrada.

Saída A saída deve consistir no vetor que descreve o horizonte conforme mostrado no exemplo acima. No vetor skyline

$(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}, v_n)$, o v_i é tal que se i é um número par representa um linha horizontal (altura). Se i é um número ímpar representa uma linha vertical (coordenada x). O vetor skyline deve representar o 'caminho' percorrido, por exemplo, por uma formiga começando na menor coordenada x e viajando horizontal e verticalmente sobre todas as linhas que definem o horizonte. Por isso a última entrada em todos os vetores do horizonte será '0'.

Exemplo O desenho acima está assim representado:

```
Entrada
1 11 5
2 6 7
3 13 9
12 7 16
14 3 25
19 18 22
23 13 29
24 4 28
Saída
1 11 3 13 9 0 12 7 16 3 19 18 22 3 23 13 29 0
```

Algoritmo 1 Como quase todo problema não trivial, este admite diversas estratégias de solução. Uma possível é desdobrar a cada elemento da lista de entrada em dois eventos: O primeiro determina o início de um prédio e o segundo o seu final. Os eventos terão a estrutura: (esquerda, altura, 0=início) e (direita, altura, 1=final). Para o conjunto de dados do exemplo, ficará: [(1, 11, 1), (5, 11, 0), (2, 6, 1), (7, 6, 0), (3, 13, 1), (9, 13, 0), (12, 7, 1), (16, 7, 0), (14, 3, 1), (25, 3, 0), (19, 18, 1), (22, 18, 0), (23, 13, 1), (29, 13, 0), (24, 4, 1), (28, 4, 0)] A seguir ordena-se esta lista pela primeira posição (o x) cria-se uma lista chamada vista vazia ([]) e outra chamada segmentos vazia ([]) e corrente valendo 0 e depois processa-se a lista:

```
se infim==0 (início)
  insere a altura na lista segmentos
  ordena segmentos em ordem decrescente
senão
  remove esta altura de segmentos
nova-altura = primeiro elemento de segmentos
  (ou 0 se vazia)
se nova-altura <> corrente
  insere altura na vista
  corrente = nova-altura
retornar vista
```

Este algoritmo implementado reproduziu os dados do exemplo corretamente, mas foi recusado pelo online judge. Certamente algum conjunto de dados (oculto) ressaltou algum bug ou imprecisão.

Algoritmo 2 Uma saída foi buscar outro algoritmo mais simples (embora menos eficiente) e baseado numa informação perdida do enunciado (os valores são menores do que 10000). Agora define-se um vetor de 10001 elementos que representa as ordenadas x de todos os envolvidos no problema. Agora a estratégia ficou mais fácil: basta examinar o que acontece em cada ponto do vetor (já que todas as medidas são inteiras).

```
final=0
altura = [0] * 10001
processando (pcom, altu, pfin)
  se pfin>final
    final=pfin (localizando o final do desenho)
  variando i de pcom até pfin
    altura[i] = max(altura[i],altu)
  cara = altura[1]
  imprima (1, cara)
  variando i de 2 até final
    se cara <> altura[i]
      imprima (i, altura[i])
      cara = altura[i]
  imprima (final, 0)
```

Exemplos resolvidos Caso 1

```
1 18 11
4 25 7
7 6 15
17 26 25
19 25 25
21 12 26
23 28 26
29 19 30
```

```
37 16 42
40 22 47
```

Deu como resultado

```
1 18 4 25 7 18 11 6 15 0 17 26 23 28
26 0 29 19 30 0 37 16 40 22 47 0
```

Caso 2

```
1 3 9
12 17 21
24 4 28
24 1 29
31 9 38
39 10 45
41 7 45
42 3 46
44 23 53
45 18 51
45 7 52
47 18 55
```

Deu como resultado

```
1 3 9 0 12 17 21 0 24 4 28 1 29 0 31 9
38 0 39 10 44 23 53 18 55 0
```

Para você fazer

Obviamente, antes de executar este caso, você está convidado (intimado !) a submeter sua solução ao online.judge da UVA. Se você obtiver o ACCEP-TED no site, pode exigir um 10 nesta folha independente do que o professor (e seu corretor) acharrem. Combinado ?

Para deixar as coisas mais ágeis, considere que todos os números deste caso são menores do que 100.

Eis os seus dados aqui:

```
1 21 3
14 18 23
18 27 23
20 5 25
21 13 25
30 26 36
32 27 35
34 17 40
41 17 43
43 14 50
```

Responda aqui:

507-75808 -

UVA105-Perfil da skyline

Tal como esta lá no site (<http://onlinejudge.org>): Com o advento das estações de trabalho gráficas de alta velocidade, CAD (design auxiliado por computador) e outras áreas (design CAM, VLSI) têm feito uso cada vez mais eficaz dos computadores. Um dos problemas com desenhar imagens é a eliminação de linhas ocultas (linhas obscuras por outras partes de um desenho). Você deverá projetar um programa para ajudar um arquiteto a desenhar o horizonte de uma cidade, considerando os locais dos edifícios da cidade. Para tornar o problema tratável, todos os edifícios são de forma retangular e eles compartilham um fundo comum (a cidade onde estão construídos é muito plana). A cidade também é vista como bidimensional. Um edifício é especificado por uma tripla ordenada (L_i, O_i, R_i) onde L_i e R_i são as coordenadas à esquerda e à direita, respectivamente, do edifício i , ($0 < L_i < R_i$) e H_i é a altura do edifício. No diagrama abaixo, os edifícios são mostrados à esquerda com triplas $(1, 11, 5)$, $(2, 6, 7)$, $(3, 13, 9)$, $(12, 7, 16)$, $(14, 3, 25)$, $(19, 18, 22)$, $(23, 13, 29)$, $(24, 4, 28)$ o horizonte, mostrado à direita, é representado pela seqüência: $(1, 11, 3, 13, 9, 0, 12, 7, 16, 3, 19, 18, 22, 3, 23, 13, 29, 0)$ Estes dados correspondem à seguinte imagem:

Entrada A entrada é uma seqüência de construção de triplas. Todas as coordenadas dos edifícios são números inteiros menores que 10.000 e haverá pelo menos um e no máximo 5.000 edifícios no arquivo de entrada. Cada tripla (edifício) é uma linha sozinha no arquivo de entrada. Todos os inteiros em uma tripla são separados por um ou mais espaços. As triplas serão classificadas por L_i , a coordenada x esquerda do edifício, então o edifício com o menor valor à esquerda (a coordenada x) é o primeiro no arquivo de entrada.

Saída A saída deve consistir no vetor que descreve o horizonte conforme mostrado no exemplo acima. No vetor skyline

$(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}, v_n)$, o v_i é tal que se i é um número par representa um linha horizontal (altura). Se i é um número ímpar representa uma linha vertical (coordenada x). O vetor skyline deve representar o 'caminho' percorrido, por exemplo, por uma formiga começando na menor coordenada x e viajando horizontal e verticalmente sobre todas as linhas que definem o horizonte. Por isso a última entrada em todos os vetores do horizonte será '0'.

Exemplo O desenho acima está assim representado:

```
Entrada
1 11 5
2 6 7
3 13 9
12 7 16
14 3 25
19 18 22
23 13 29
24 4 28
Saída
1 11 3 13 9 0 12 7 16 3 19 18 22 3 23 13 29 0
```

Algoritmo 1 Como quase todo problema não trivial, este admite diversas estratégias de solução. Uma possível é desdobrar a cada elemento da lista de entrada em dois eventos: O primeiro determina o início de um prédio e o segundo o seu final. Os eventos terão a estrutura: (esquerda, altura, 0=início) e (direita, altura, 1=final). Para o conjunto de dados do exemplo, ficará: [(1, 11, 1), (5, 11, 0), (2, 6, 1), (7, 6, 0), (3, 13, 1), (9, 13, 0), (12, 7, 1), (16, 7, 0), (14, 3, 1), (25, 3, 0), (19, 18, 1), (22, 18, 0), (23, 13, 1), (29, 13, 0), (24, 4, 1), (28, 4, 0)] A seguir ordena-se esta lista pela primeira posição (o x) cria-se uma lista chamada vista vazia ([]) e outra chamada segmentos vazia ([]) e corrente valendo 0 e depois processa-se a lista:

```
se infim==0 (início)
  insere a altura na lista segmentos
  ordena segmentos em ordem decrescente
  senão
    remove esta altura de segmentos
  nova-altura = primeiro elemento de segmentos
  (ou 0 se vazia)
  se nova-altura <> corrente
    insere altura na vista
    corrente = nova-altura
retornar vista
```

Este algoritmo implementado reproduziu os dados do exemplo corretamente, mas foi recusado pelo online judge. Certamente algum conjunto de dados (oculto) ressaltou algum bug ou imprecisão.

Algoritmo 2 Uma saída foi buscar outro algoritmo mais simples (embora menos eficiente) e baseado numa informação perdida do enunciado (os valores são menores do que 10000). Agora define-se um vetor de 10001 elementos que representa as ordenadas x de todos os envolvidos no problema. Agora a estratégia ficou mais fácil: basta examinar o que acontece em cada ponto do vetor (já que todas as medidas são inteiras).

```
final=0
altura = [0] * 10001
processando (pcom, altu, pfin)
  se pfin>final
    final=pfin (localizando o final do desenho)
  variando i de pcom até pfin
    altura[i] = max(altura[i],altu)
  cara = altura[1]
  imprima (1, cara)
  variando i de 2 até final
    se cara <> altura[i]
      imprima (i, altura[i])
      cara = altura[i]
  imprima (final, 0)
```

Exemplos resolvidos Caso 1

```
1 18 11
4 25 7
7 6 15
17 26 25
19 25 25
21 12 26
23 28 26
29 19 30
```

```
37 16 42
40 22 47
```

Deu como resultado

```
1 18 4 25 7 18 11 6 15 0 17 26 23 28
26 0 29 19 30 0 37 16 40 22 47 0
```

Caso 2

```
1 3 9
12 17 21
24 4 28
24 1 29
31 9 38
39 10 45
41 7 45
42 3 46
44 23 53
45 18 51
45 7 52
47 18 55
```

Deu como resultado

```
1 3 9 0 12 17 21 0 24 4 28 1 29 0 31 9
38 0 39 10 44 23 53 18 55 0
```

Para você fazer

Obviamente, antes de executar este caso, você está convidado (intimado !) a submeter sua solução ao online.judge da UVA. Se você obtiver o ACCEP-TED no site, pode exigir um 10 nesta folha independente do que o professor (e seu corretor) acharrem. Combinado ?

Para deixar as coisas mais ágeis, considere que todos os números deste caso são menores do que 100.

Eis os seus dados aqui:

```
1 29 8
3 10 8
6 25 9
6 25 14
12 12 21
14 17 21
21 15 23
26 4 27
43 12 47
44 1 54
```

Responda aqui:

507-75815 -

UVA105-Perfil da skyline

Tal como esta lá no site (<http://onlinejudge.org>): Com o advento das estações de trabalho gráficas de alta velocidade, CAD (design auxiliado por computador) e outras áreas (design CAM, VLSI) têm feito uso cada vez mais eficaz dos computadores. Um dos problemas com desenhar imagens é a eliminação de linhas ocultas (linhas obscuradas por outras partes de um desenho). Você deverá projetar um programa para ajudar um arquiteto a desenhar o horizonte de uma cidade, considerando os locais dos edifícios da cidade. Para tornar o problema tratável, todos os edifícios são de forma retangular e eles compartilham um fundo comum (a cidade onde estão construídos é muito plana). A cidade também é vista como bidimensional. Um edifício é especificado por uma tripla ordenada (L_i, O_i, R_i) onde L_i e R_i são as coordenadas à esquerda e à direita, respectivamente, do edifício i , ($0 < L_i < R_i$) e H_i é a altura do edifício. No diagrama abaixo, os edifícios são mostrados à esquerda com triplas $(1, 11, 5)$, $(2, 6, 7)$, $(3, 13, 9)$, $(12, 7, 16)$, $(14, 3, 25)$, $(19, 18, 22)$, $(23, 13, 29)$, $(24, 4, 28)$ o horizonte, mostrado à direita, é representado pela seqüência: $(1, 11, 3, 13, 9, 0, 12, 7, 16, 3, 19, 18, 22, 3, 23, 13, 29, 0)$ Estes dados correspondem à seguinte imagem:

Entrada A entrada é uma seqüência de construção de triplas. Todas as coordenadas dos edifícios são números inteiros menores que 10.000 e haverá pelo menos um e no máximo 5.000 edifícios no arquivo de entrada. Cada tripla (edifício) é uma linha sozinha no arquivo de entrada. Todos os inteiros em uma tripla são separados por um ou mais espaços. As triplas serão classificadas por L_i , a coordenada x esquerda do edifício, então o edifício com o menor valor à esquerda (a coordenada x) é o primeiro no arquivo de entrada.

Saída A saída deve consistir no vetor que descreve o horizonte conforme mostrado no exemplo acima. No vetor skyline

$(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}, v_n)$, o v_i é tal que se i é um número par representa um linha horizontal (altura). Se i é um número ímpar representa uma linha vertical (coordenada x). O vetor skyline deve representar o 'caminho' percorrido, por exemplo, por uma formiga começando na menor coordenada x e viajando horizontal e verticalmente sobre todas as linhas que definem o horizonte. Por isso a última entrada em todos os vetores do horizonte será '0'.

Exemplo O desenho acima está assim representado:

Entrada
 1 11 5
 2 6 7
 3 13 9
 12 7 16
 14 3 25
 19 18 22
 23 13 29
 24 4 28
Saída
 1 11 3 13 9 0 12 7 16 3 19 18 22 3 23 13 29 0

Algoritmo 1 Como quase todo problema não trivial, este admite diversas estratégias de solução. Uma possível é desdobrar a cada elemento da lista de entrada em dois eventos: O primeiro determina o início de um prédio e o segundo o seu final. Os eventos terão a estrutura: (esquerda, altura, 0=início) e (direita, altura, 1=final). Para o conjunto de dados do exemplo, ficará: [(1, 11, 1), (5, 11, 0), (2, 6, 1), (7, 6, 0), (3, 13, 1), (9, 13, 0), (12, 7, 1), (16, 7, 0), (14, 3, 1), (25, 3, 0), (19, 18, 1), (22, 18, 0), (23, 13, 1), (29, 13, 0), (24, 4, 1), (28, 4, 0)] A seguir ordena-se esta lista pela primeira posição (o x) cria-se uma lista chamada vista vazia ([]) e outra chamada segmentos vazia ([]) e corrente valendo 0 e depois processa-se a lista:

```

se infim==0 (início)
  insere a altura na lista segmentos
  ordena segmentos em ordem decrescente
  senão
    remove esta altura de segmentos
  nova-altura = primeiro elemento de segmentos
  (ou 0 se vazia)
se nova-altura <> corrente
  insere altura na vista
  corrente = nova-altura
retornar vista
    
```

Este algoritmo implementado reproduziu os dados do exemplo corretamente, mas foi recusado pelo online judge. Certamente algum conjunto de dados (oculto) ressaltou algum bug ou imprecisão.

Algoritmo 2 Uma saída foi buscar outro algoritmo mais simples (embora menos eficiente) e baseado numa informação perdida do enunciado (os valores são menores do que 10000). Agora define-se um vetor de 10001 elementos que representa as ordenadas x de todos os envolvidos no problema. Agora a estratégia ficou mais fácil: basta examinar o que acontece em cada ponto do vetor (já que todas as medidas são inteiras).

```

final=0
altura = [0] * 10001
processando (pcom, altu, pfin)
  se pfin>final
    final=pfin (localizando o final do desenho)
  variando i de pcom até pfin
    altura[i] = max(altura[i],altu)
  cara = altura[1]
  imprima (1, cara)
  variando i de 2 até final
    se cara <> altura[i]
      imprima (i, altura[i])
      cara = altura[i]
  imprima (final, 0)
    
```

Exemplos resolvidos Caso 1

1 18 11
 4 25 7
 7 6 15
 17 26 25
 19 25 25
 21 12 26
 23 28 26
 29 19 30

37 16 42
 40 22 47

Deu como resultado

1 18 4 25 7 18 11 6 15 0 17 26 23 28
 26 0 29 19 30 0 37 16 40 22 47 0

Caso 2

1 3 9
 12 17 21
 24 4 28
 24 1 29
 31 9 38
 39 10 45
 41 7 45
 42 3 46
 44 23 53
 45 18 51
 45 7 52
 47 18 55

Deu como resultado

1 3 9 0 12 17 21 0 24 4 28 1 29 0 31 9
 38 0 39 10 44 23 53 18 55 0

Para você fazer

Obviamente, antes de executar este caso, você está convidado (intimado !) a submeter sua solução ao online.judge da UVA. Se você obtiver o ACCEP-TED no site, pode exigir um 10 nesta folha independente do que o professor (e seu corretor) acharrem. Combinado ?

Para deixar as coisas mais ágeis, considere que todos os números deste caso são menores do que 100.

Eis os seus dados aqui:

1 16 8
 6 2 8
 7 14 11
 13 17 17
 31 7 33
 32 10 33
 36 8 42
 42 30 46
 43 14 46
 46 23 50

Responda aqui:

507-75822 -

UVA105-Perfil da skyline

Tal como esta lá no site (<http://onlinejudge.org>): Com o advento das estações de trabalho gráficas de alta velocidade, CAD (design auxiliado por computador) e outras áreas (design CAM, VLSI) têm feito uso cada vez mais eficaz dos computadores. Um dos problemas com desenhar imagens é a eliminação de linhas ocultas (linhas obscuras por outras partes de um desenho). Você deverá projetar um programa para ajudar um arquiteto a desenhar o horizonte de uma cidade, considerando os locais dos edifícios da cidade. Para tornar o problema tratável, todos os edifícios são de forma retangular e eles compartilham um fundo comum (a cidade onde estão construídos é muito plana). A cidade também é vista como bidimensional. Um edifício é especificado por uma tripla ordenada (L_i, O_i, R_i) onde L_i e R_i são as coordenadas à esquerda e à direita, respectivamente, do edifício i , ($0 < L_i < R_i$) e H_i é a altura do edifício. No diagrama abaixo, os edifícios são mostrados à esquerda com triplas $(1, 11, 5)$, $(2, 6, 7)$, $(3, 13, 9)$, $(12, 7, 16)$, $(14, 3, 25)$, $(19, 18, 22)$, $(23, 13, 29)$, $(24, 4, 28)$ o horizonte, mostrado à direita, é representado pela seqüência: $(1, 11, 3, 13, 9, 0, 12, 7, 16, 3, 19, 18, 22, 3, 23, 13, 29, 0)$ Estes dados correspondem à seguinte imagem:

Entrada A entrada é uma seqüência de construção de triplas. Todas as coordenadas dos edifícios são números inteiros menores que 10.000 e haverá pelo menos um e no máximo 5.000 edifícios no arquivo de entrada. Cada tripla (edifício) é uma linha sozinha no arquivo de entrada. Todos os inteiros em uma tripla são separados por um ou mais espaços. As triplas serão classificadas por L_i , a coordenada x esquerda do edifício, então o edifício com o menor valor à esquerda (a coordenada x) é o primeiro no arquivo de entrada.

Saída A saída deve consistir no vetor que descreve o horizonte conforme mostrado no exemplo acima. No vetor skyline

$(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}, v_n)$, o v_i é tal que se i é um número par representa um linha horizontal (altura). Se i é um número ímpar representa uma linha vertical (coordenada x). O vetor skyline deve representar o 'caminho' percorrido, por exemplo, por uma formiga começando na menor coordenada x e viajando horizontal e verticalmente sobre todas as linhas que definem o horizonte. Por isso a última entrada em todos os vetores do horizonte será '0'.

Exemplo O desenho acima está assim representado:

```
Entrada
1 11 5
2 6 7
3 13 9
12 7 16
14 3 25
19 18 22
23 13 29
24 4 28
Saída
1 11 3 13 9 0 12 7 16 3 19 18 22 3 23 13 29 0
```

Algoritmo 1 Como quase todo problema não trivial, este admite diversas estratégias de solução. Uma possível é desdobrar a cada elemento da lista de entrada em dois eventos: O primeiro determina o início de um prédio e o segundo o seu final. Os eventos terão a estrutura: (esquerda, altura, 0=início) e (direita, altura, 1=final). Para o conjunto de dados do exemplo, ficará: [(1, 11, 1), (5, 11, 0), (2, 6, 1), (7, 6, 0), (3, 13, 1), (9, 13, 0), (12, 7, 1), (16, 7, 0), (14, 3, 1), (25, 3, 0), (19, 18, 1), (22, 18, 0), (23, 13, 1), (29, 13, 0), (24, 4, 1), (28, 4, 0)] A seguir ordena-se esta lista pela primeira posição (o x) cria-se uma lista chamada vista vazia ([]) e outra chamada segmentos vazia ([]) e corrente valendo 0 e depois processa-se a lista:

```
se infim==0 (início)
  insere a altura na lista segmentos
  ordena segmentos em ordem decrescente
senão
  remove esta altura de segmentos
nova-altura = primeiro elemento de segmentos
  (ou 0 se vazia)
se nova-altura <> corrente
  insere altura na vista
  corrente = nova-altura
retornar vista
```

Este algoritmo implementado reproduziu os dados do exemplo corretamente, mas foi recusado pelo online judge. Certamente algum conjunto de dados (oculto) ressaltou algum bug ou imprecisão.

Algoritmo 2 Uma saída foi buscar outro algoritmo mais simples (embora menos eficiente) e baseado numa informação perdida do enunciado (os valores são menores do que 10000). Agora define-se um vetor de 10001 elementos que representa as ordenadas x de todos os envolvidos no problema. Agora a estratégia ficou mais fácil: basta examinar o que acontece em cada ponto do vetor (já que todas as medidas são inteiras).

```
final=0
altura = [0] * 10001
processando (pcom, altu, pfin)
  se pfin>final
    final=pfin (localizando o final do desenho)
  variando i de pcom até pfin
    altura[i] = max(altura[i],altu)
  cara = altura[1]
  imprima (1, cara)
  variando i de 2 até final
    se cara <> altura[i]
      imprima (i, altura[i])
      cara = altura[i]
  imprima (final, 0)
```

Exemplos resolvidos Caso 1

```
1 18 11
4 25 7
7 6 15
17 26 25
19 25 25
21 12 26
23 28 26
29 19 30
```

```
37 16 42
40 22 47
```

Deu como resultado

```
1 18 4 25 7 18 11 6 15 0 17 26 23 28
26 0 29 19 30 0 37 16 40 22 47 0
```

Caso 2

```
1 3 9
12 17 21
24 4 28
24 1 29
31 9 38
39 10 45
41 7 45
42 3 46
44 23 53
45 18 51
45 7 52
47 18 55
```

Deu como resultado

```
1 3 9 0 12 17 21 0 24 4 28 1 29 0 31 9
38 0 39 10 44 23 53 18 55 0
```

Para você fazer

Obviamente, antes de executar este caso, você está convidado (intimado !) a submeter sua solução ao online.judge da UVA. Se você obtiver o ACCEP-TED no site, pode exigir um 10 nesta folha independente do que o professor (e seu corretor) acharrem. Combinado ?

Para deixar as coisas mais ágeis, considere que todos os números deste caso são menores do que 100.

Eis os seus dados aqui:

```
1 4 2
12 23 22
19 20 28
20 2 29
22 24 30
30 18 31
36 11 45
40 22 47
47 25 52
48 11 53
```

Responda aqui:

507-75839 -

UVA105-Perfil da skyline

Tal como esta lá no site (<http://onlinejudge.org>): Com o advento das estações de trabalho gráficas de alta velocidade, CAD (design auxiliado por computador) e outras áreas (design CAM, VLSI) têm feito uso cada vez mais eficaz dos computadores. Um dos problemas com desenhar imagens é a eliminação de linhas ocultas (linhas obscuras por outras partes de um desenho). Você deverá projetar um programa para ajudar um arquiteto a desenhar o horizonte de uma cidade, considerando os locais dos edifícios da cidade. Para tornar o problema tratável, todos os edifícios são de forma retangular e eles compartilham um fundo comum (a cidade onde estão construídos é muito plana). A cidade também é vista como bidimensional. Um edifício é especificado por uma tripla ordenada (L_i, O_i, R_i) onde L_i e R_i são as coordenadas à esquerda e à direita, respectivamente, do edifício i , ($0 < L_i < R_i$) e H_i é a altura do edifício. No diagrama abaixo, os edifícios são mostrados à esquerda com triplas $(1, 11, 5)$, $(2, 6, 7)$, $(3, 13, 9)$, $(12, 7, 16)$, $(14, 3, 25)$, $(19, 18, 22)$, $(23, 13, 29)$, $(24, 4, 28)$ o horizonte, mostrado à direita, é representado pela seqüência: $(1, 11, 3, 13, 9, 0, 12, 7, 16, 3, 19, 18, 22, 3, 23, 13, 29, 0)$ Estes dados correspondem à seguinte imagem:

Entrada A entrada é uma seqüência de construção de triplas. Todas as coordenadas dos edifícios são números inteiros menores que 10.000 e haverá pelo menos um e no máximo 5.000 edifícios no arquivo de entrada. Cada tripla (edifício) é uma linha sozinha no arquivo de entrada. Todos os inteiros em uma tripla são separados por um ou mais espaços. As triplas serão classificadas por L_i , a coordenada x esquerda do edifício, então o edifício com o menor valor à esquerda (a coordenada x) é o primeiro no arquivo de entrada.

Saída A saída deve consistir no vetor que descreve o horizonte conforme mostrado no exemplo acima. No vetor skyline

$(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}, v_n)$, o v_i é tal que se i é um número par representa um linha horizontal (altura). Se i é um número ímpar representa uma linha vertical (coordenada x). O vetor skyline deve representar o 'caminho' percorrido, por exemplo, por uma formiga começando na menor coordenada x e viajando horizontal e verticalmente sobre todas as linhas que definem o horizonte. Por isso a última entrada em todos os vetores do horizonte será '0'.

Exemplo O desenho acima está assim representado:

```
Entrada
1 11 5
2 6 7
3 13 9
12 7 16
14 3 25
19 18 22
23 13 29
24 4 28
Saída
1 11 3 13 9 0 12 7 16 3 19 18 22 3 23 13 29 0
```

Algoritmo 1 Como quase todo problema não trivial, este admite diversas estratégias de solução. Uma possível é desdobrar a cada elemento da lista de entrada em dois eventos: O primeiro determina o início de um prédio e o segundo o seu final. Os eventos terão a estrutura: (esquerda, altura, 0=início) e (direita, altura, 1=final). Para o conjunto de dados do exemplo, ficará: [(1, 11, 1), (5, 11, 0), (2, 6, 1), (7, 6, 0), (3, 13, 1), (9, 13, 0), (12, 7, 1), (16, 7, 0), (14, 3, 1), (25, 3, 0), (19, 18, 1), (22, 18, 0), (23, 13, 1), (29, 13, 0), (24, 4, 1), (28, 4, 0)] A seguir ordena-se esta lista pela primeira posição (o x) cria-se uma lista chamada vista vazia ([]) e outra chamada segmentos vazia ([]) e corrente valendo 0 e depois processa-se a lista:

```
se infim==0 (início)
  insere a altura na lista segmentos
  ordena segmentos em ordem decrescente
senão
  remove esta altura de segmentos
nova-altura = primeiro elemento de segmentos
  (ou 0 se vazia)
se nova-altura <> corrente
  insere altura na vista
  corrente = nova-altura
retornar vista
```

Este algoritmo implementado reproduziu os dados do exemplo corretamente, mas foi recusado pelo online judge. Certamente algum conjunto de dados (oculto) ressaltou algum bug ou imprecisão.

Algoritmo 2 Uma saída foi buscar outro algoritmo mais simples (embora menos eficiente) e baseado numa informação perdida do enunciado (os valores são menores do que 10000). Agora define-se um vetor de 10001 elementos que representa as ordenadas x de todos os envolvidos no problema. Agora a estratégia ficou mais fácil: basta examinar o que acontece em cada ponto do vetor (já que todas as medidas são inteiras).

```
final=0
altura = [0] * 10001
processando (pcom, altu, pfin)
  se pfin>final
    final=pfin (localizando o final do desenho)
  variando i de pcom até pfin
    altura[i] = max(altura[i],altu)
  cara = altura[1]
  imprima (1, cara)
  variando i de 2 até final
    se cara <> altura[i]
      imprima (i, altura[i])
      cara = altura[i]
  imprima (final, 0)
```

Exemplos resolvidos Caso 1

```
1 18 11
4 25 7
7 6 15
17 26 25
19 25 25
21 12 26
23 28 26
29 19 30
```

```
37 16 42
40 22 47
```

Deu como resultado

```
1 18 4 25 7 18 11 6 15 0 17 26 23 28
26 0 29 19 30 0 37 16 40 22 47 0
```

Caso 2

```
1 3 9
12 17 21
24 4 28
24 1 29
31 9 38
39 10 45
41 7 45
42 3 46
44 23 53
45 18 51
45 7 52
47 18 55
```

Deu como resultado

```
1 3 9 0 12 17 21 0 24 4 28 1 29 0 31 9
38 0 39 10 44 23 53 18 55 0
```

Para você fazer

Obviamente, antes de executar este caso, você está convidado (intimado!) a submeter sua solução ao online.judge da UVA. Se você obtiver o ACCEP-TED no site, pode exigir um 10 nesta folha independente do que o professor (e seu corretor) acharrem. Combinado?

Para deixar as coisas mais ágeis, considere que todos os números deste caso são menores do que 100.

Eis os seus dados aqui:

```
1 21 9
7 30 10
8 1 11
12 9 14
18 12 20
18 8 28
23 1 24
27 29 28
33 19 37
38 8 39
```

Responda aqui:

507-75846 -

UVA105-Perfil da skyline

Tal como esta lá no site (<http://onlinejudge.org>): Com o advento das estações de trabalho gráficas de alta velocidade, CAD (design auxiliado por computador) e outras áreas (design CAM, VLSI) têm feito uso cada vez mais eficaz dos computadores. Um dos problemas com desenhar imagens é a eliminação de linhas ocultas (linhas obscuradas por outras partes de um desenho). Você deverá projetar um programa para ajudar um arquiteto a desenhar o horizonte de uma cidade, considerando os locais dos edifícios da cidade. Para tornar o problema tratável, todos os edifícios são de forma retangular e eles compartilham um fundo comum (a cidade onde estão construídos é muito plana). A cidade também é vista como bidimensional. Um edifício é especificado por uma tripla ordenada (L_i, O_i, R_i) onde L_i e R_i são as coordenadas à esquerda e à direita, respectivamente, do edifício i , ($0 < L_i < R_i$) e H_i é a altura do edifício. No diagrama abaixo, os edifícios são mostrados à esquerda com triplas $(1, 11, 5)$, $(2, 6, 7)$, $(3, 13, 9)$, $(12, 7, 16)$, $(14, 3, 25)$, $(19, 18, 22)$, $(23, 13, 29)$, $(24, 4, 28)$ o horizonte, mostrado à direita, é representado pela seqüência: $(1, 11, 3, 13, 9, 0, 12, 7, 16, 3, 19, 18, 22, 3, 23, 13, 29, 0)$ Estes dados correspondem à seguinte imagem:

Entrada A entrada é uma seqüência de construção de triplas. Todas as coordenadas dos edifícios são números inteiros menores que 10.000 e haverá pelo menos um e no máximo 5.000 edifícios no arquivo de entrada. Cada tripla (edifício) é uma linha sozinha no arquivo de entrada. Todos os inteiros em uma tripla são separados por um ou mais espaços. As triplas serão classificadas por L_i , a coordenada x esquerda do edifício, então o edifício com o menor valor à esquerda (a coordenada x) é o primeiro no arquivo de entrada.

Saída A saída deve consistir no vetor que descreve o horizonte conforme mostrado no exemplo acima. No vetor skyline

$(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}, v_n)$, o v_i é tal que se i é um número par representa um linha horizontal (altura). Se i é um número ímpar representa uma linha vertical (coordenada x). O vetor skyline deve representar o 'caminho' percorrido, por exemplo, por uma formiga começando na menor coordenada x e viajando horizontal e verticalmente sobre todas as linhas que definem o horizonte. Por isso a última entrada em todos os vetores do horizonte será '0'.

Exemplo O desenho acima está assim representado:

```
Entrada
1 11 5
2 6 7
3 13 9
12 7 16
14 3 25
19 18 22
23 13 29
24 4 28
Saída
1 11 3 13 9 0 12 7 16 3 19 18 22 3 23 13 29 0
```

Algoritmo 1 Como quase todo problema não trivial, este admite diversas estratégias de solução. Uma possível é desdobrar a cada elemento da lista de entrada em dois eventos: O primeiro determina o início de um prédio e o segundo o seu final. Os eventos terão a estrutura: (esquerda, altura, 0=início) e (direita, altura, 1=final). Para o conjunto de dados do exemplo, ficará: [(1, 11, 1), (5, 11, 0), (2, 6, 1), (7, 6, 0), (3, 13, 1), (9, 13, 0), (12, 7, 1), (16, 7, 0), (14, 3, 1), (25, 3, 0), (19, 18, 1), (22, 18, 0), (23, 13, 1), (29, 13, 0), (24, 4, 1), (28, 4, 0)] A seguir ordena-se esta lista pela primeira posição (o x) cria-se uma lista chamada vista vazia ([]) e outra chamada segmentos vazia ([]) e corrente valendo 0 e depois processa-se a lista:

```
se infim==0 (início)
  insere a altura na lista segmentos
  ordena segmentos em ordem decrescente
senão
  remove esta altura de segmentos
nova-altura = primeiro elemento de segmentos
  (ou 0 se vazia)
se nova-altura <> corrente
  insere altura na vista
  corrente = nova-altura
retornar vista
```

Este algoritmo implementado reproduziu os dados do exemplo corretamente, mas foi recusado pelo online judge. Certamente algum conjunto de dados (oculto) ressaltou algum bug ou imprecisão.

Algoritmo 2 Uma saída foi buscar outro algoritmo mais simples (embora menos eficiente) e baseado numa informação perdida do enunciado (os valores são menores do que 10000). Agora define-se um vetor de 10001 elementos que representa as ordenadas x de todos os envolvidos no problema. Agora a estratégia ficou mais fácil: basta examinar o que acontece em cada ponto do vetor (já que todas as medidas são inteiras).

```
final=0
altura = [0] * 10001
processando (pcom, altu, pfin)
  se pfin>final
    final=pfin (localizando o final do desenho)
  variando i de pcom até pfin
    altura[i] = max(altura[i],altu)
  cara = altura[1]
  imprima (1, cara)
  variando i de 2 até final
    se cara <> altura[i]
      imprima (i, altura[i])
      cara = altura[i]
  imprima (final, 0)
```

Exemplos resolvidos Caso 1

```
1 18 11
4 25 7
7 6 15
17 26 25
19 25 25
21 12 26
23 28 26
29 19 30
```

```
37 16 42
40 22 47
```

Deu como resultado

```
1 18 4 25 7 18 11 6 15 0 17 26 23 28
26 0 29 19 30 0 37 16 40 22 47 0
```

Caso 2

```
1 3 9
12 17 21
24 4 28
24 1 29
31 9 38
39 10 45
41 7 45
42 3 46
44 23 53
45 18 51
45 7 52
47 18 55
```

Deu como resultado

```
1 3 9 0 12 17 21 0 24 4 28 1 29 0 31 9
38 0 39 10 44 23 53 18 55 0
```

Para você fazer

Obviamente, antes de executar este caso, você está convidado (intimado !) a submeter sua solução ao online.judge da UVA. Se você obtiver o ACCEP-TED no site, pode exigir um 10 nesta folha independente do que o professor (e seu corretor) acharrem. Combinado ?

Para deixar as coisas mais ágeis, considere que todos os números deste caso são menores do que 100.

Eis os seus dados aqui:

```
1 8 7
5 23 10
12 27 21
13 11 22
14 24 20
20 13 23
24 30 29
33 20 37
36 6 42
42 26 51
```

Responda aqui:

507-75853 -

UVA105-Perfil da skyline

Tal como esta lá no site (<http://onlinejudge.org>): Com o advento das estações de trabalho gráficas de alta velocidade, CAD (design auxiliado por computador) e outras áreas (design CAM, VLSI) têm feito uso cada vez mais eficaz dos computadores. Um dos problemas com desenhar imagens é a eliminação de linhas ocultas (linhas obscuradas por outras partes de um desenho). Você deverá projetar um programa para ajudar um arquiteto a desenhar o horizonte de uma cidade, considerando os locais dos edifícios da cidade. Para tornar o problema tratável, todos os edifícios são de forma retangular e eles compartilham um fundo comum (a cidade onde estão construídos é muito plana). A cidade também é vista como bidimensional. Um edifício é especificado por uma tripla ordenada (L_i, O_i, R_i) onde L_i e R_i são as coordenadas à esquerda e à direita, respectivamente, do edifício i , ($0 < L_i < R_i$) e H_i é a altura do edifício. No diagrama abaixo, os edifícios são mostrados à esquerda com triplas $(1, 11, 5)$, $(2, 6, 7)$, $(3, 13, 9)$, $(12, 7, 16)$, $(14, 3, 25)$, $(19, 18, 22)$, $(23, 13, 29)$, $(24, 4, 28)$ o horizonte, mostrado à direita, é representado pela seqüência: $(1, 11, 3, 13, 9, 0, 12, 7, 16, 3, 19, 18, 22, 3, 23, 13, 29, 0)$ Estes dados correspondem à seguinte imagem:

Entrada A entrada é uma seqüência de construção de triplas. Todas as coordenadas dos edifícios são números inteiros menores que 10.000 e haverá pelo menos um e no máximo 5.000 edifícios no arquivo de entrada. Cada tripla (edifício) é uma linha sozinha no arquivo de entrada. Todos os inteiros em uma tripla são separados por um ou mais espaços. As triplas serão classificadas por L_i , a coordenada x esquerda do edifício, então o edifício com o menor valor à esquerda (a coordenada x) é o primeiro no arquivo de entrada.

Saída A saída deve consistir no vetor que descreve o horizonte conforme mostrado no exemplo acima. No vetor skyline

$(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}, v_n)$, o v_i é tal que se i é um número par representa um linha horizontal (altura). Se i é um número ímpar representa uma linha vertical (coordenada x). O vetor skyline deve representar o 'caminho' percorrido, por exemplo, por uma formiga começando na menor coordenada x e viajando horizontal e verticalmente sobre todas as linhas que definem o horizonte. Por isso a última entrada em todos os vetores do horizonte será '0'.

Exemplo O desenho acima está assim representado:

```
Entrada
1 11 5
2 6 7
3 13 9
12 7 16
14 3 25
19 18 22
23 13 29
24 4 28
Saída
1 11 3 13 9 0 12 7 16 3 19 18 22 3 23 13 29 0
```

Algoritmo 1 Como quase todo problema não trivial, este admite diversas estratégias de solução. Uma possível é desdobrar a cada elemento da lista de entrada em dois eventos: O primeiro determina o início de um prédio e o segundo o seu final. Os eventos terão a estrutura: (esquerda, altura, 0=início) e (direita, altura, 1=final). Para o conjunto de dados do exemplo, ficará: [(1, 11, 1), (5, 11, 0), (2, 6, 1), (7, 6, 0), (3, 13, 1), (9, 13, 0), (12, 7, 1), (16, 7, 0), (14, 3, 1), (25, 3, 0), (19, 18, 1), (22, 18, 0), (23, 13, 1), (29, 13, 0), (24, 4, 1), (28, 4, 0)] A seguir ordena-se esta lista pela primeira posição (o x) cria-se uma lista chamada vista vazia ([]) e outra chamada segmentos vazia ([]) e corrente valendo 0 e depois processa-se a lista:

```
se infim==0 (início)
  insere a altura na lista segmentos
  ordena segmentos em ordem decrescente
  senão
    remove esta altura de segmentos
  nova-altura = primeiro elemento de segmentos
  (ou 0 se vazia)
  se nova-altura <> corrente
    insere altura na vista
    corrente = nova-altura
  retornar vista
```

Este algoritmo implementado reproduziu os dados do exemplo corretamente, mas foi recusado pelo online judge. Certamente algum conjunto de dados (oculto) ressaltou algum bug ou imprecisão.

Algoritmo 2 Uma saída foi buscar outro algoritmo mais simples (embora menos eficiente) e baseado numa informação perdida do enunciado (os valores são menores do que 10000). Agora define-se um vetor de 10001 elementos que representa as ordenadas x de todos os envolvidos no problema. Agora a estratégia ficou mais fácil: basta examinar o que acontece em cada ponto do vetor (já que todas as medidas são inteiras).

```
final=0
altura = [0] * 10001
processando (pcom, altu, pfin)
  se pfin>final
    final=pfin (localizando o final do desenho)
  variando i de pcom até pfin
    altura[i] = max(altura[i],altu)
  cara = altura[1]
  imprima (1, cara)
  variando i de 2 até final
    se cara <> altura[i]
      imprima (i, altura[i])
      cara = altura[i]
  imprima (final, 0)
```

Exemplos resolvidos Caso 1

```
1 18 11
4 25 7
7 6 15
17 26 25
19 25 25
21 12 26
23 28 26
29 19 30
```

```
37 16 42
40 22 47
```

Deu como resultado

```
1 18 4 25 7 18 11 6 15 0 17 26 23 28
26 0 29 19 30 0 37 16 40 22 47 0
```

Caso 2

```
1 3 9
12 17 21
24 4 28
24 1 29
31 9 38
39 10 45
41 7 45
42 3 46
44 23 53
45 18 51
45 7 52
47 18 55
```

Deu como resultado

```
1 3 9 0 12 17 21 0 24 4 28 1 29 0 31 9
38 0 39 10 44 23 53 18 55 0
```

Para você fazer

Obviamente, antes de executar este caso, você está convidado (intimado !) a submeter sua solução ao online.judge da UVA. Se você obtiver o ACCEP-TED no site, pode exigir um 10 nesta folha independente do que o professor (e seu corretor) acharrem. Combinado ?

Para deixar as coisas mais ágeis, considere que todos os números deste caso são menores do que 100.

Eis os seus dados aqui:

```
1 10 3
9 5 16
14 26 18
14 2 17
18 30 26
32 23 38
33 18 34
38 20 46
44 9 48
50 11 58
```

Responda aqui:

507-75860 -

UVA105-Perfil da skyline

Tal como esta lá no site (<http://onlinejudge.org>): Com o advento das estações de trabalho gráficas de alta velocidade, CAD (design auxiliado por computador) e outras áreas (design CAM, VLSI) têm feito uso cada vez mais eficaz dos computadores. Um dos problemas com desenhar imagens é a eliminação de linhas ocultas (linhas obscuradas por outras partes de um desenho). Você deverá projetar um programa para ajudar um arquiteto a desenhar o horizonte de uma cidade, considerando os locais dos edifícios da cidade. Para tornar o problema tratável, todos os edifícios são de forma retangular e eles compartilham um fundo comum (a cidade onde estão construídos é muito plana). A cidade também é vista como bidimensional. Um edifício é especificado por uma tripla ordenada (L_i, O_i, R_i) onde L_i e R_i são as coordenadas à esquerda e à direita, respectivamente, do edifício i , ($0 < L_i < R_i$) e H_i é a altura do edifício. No diagrama abaixo, os edifícios são mostrados à esquerda com triplas $(1, 11, 5)$, $(2, 6, 7)$, $(3, 13, 9)$, $(12, 7, 16)$, $(14, 3, 25)$, $(19, 18, 22)$, $(23, 13, 29)$, $(24, 4, 28)$ o horizonte, mostrado à direita, é representado pela seqüência: $(1, 11, 3, 13, 9, 0, 12, 7, 16, 3, 19, 18, 22, 3, 23, 13, 29, 0)$ Estes dados correspondem à seguinte imagem:

Entrada A entrada é uma seqüência de construção de triplas. Todas as coordenadas dos edifícios são números inteiros menores que 10.000 e haverá pelo menos um e no máximo 5.000 edifícios no arquivo de entrada. Cada tripla (edifício) é uma linha sozinha no arquivo de entrada. Todos os inteiros em uma tripla são separados por um ou mais espaços. As triplas serão classificadas por L_i , a coordenada x esquerda do edifício, então o edifício com o menor valor à esquerda (a coordenada x) é o primeiro no arquivo de entrada.

Saída A saída deve consistir no vetor que descreve o horizonte conforme mostrado no exemplo acima. No vetor skyline

$(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}, v_n)$, o v_i é tal que se i é um número par representa um linha horizontal (altura). Se i é um número ímpar representa uma linha vertical (coordenada x). O vetor skyline deve representar o 'caminho' percorrido, por exemplo, por uma formiga começando na menor coordenada x e viajando horizontal e verticalmente sobre todas as linhas que definem o horizonte. Por isso a última entrada em todos os vetores do horizonte será '0'.

Exemplo O desenho acima está assim representado:

```
Entrada
1 11 5
2 6 7
3 13 9
12 7 16
14 3 25
19 18 22
23 13 29
24 4 28
Saída
1 11 3 13 9 0 12 7 16 3 19 18 22 3 23 13 29 0
```

Algoritmo 1 Como quase todo problema não trivial, este admite diversas estratégias de solução. Uma possível é desdobrar a cada elemento da lista de entrada em dois eventos: O primeiro determina o início de um prédio e o segundo o seu final. Os eventos terão a estrutura: (esquerda, altura, 0=início) e (direita, altura, 1=final). Para o conjunto de dados do exemplo, ficará: [(1, 11, 1), (5, 11, 0), (2, 6, 1), (7, 6, 0), (3, 13, 1), (9, 13, 0), (12, 7, 1), (16, 7, 0), (14, 3, 1), (25, 3, 0), (19, 18, 1), (22, 18, 0), (23, 13, 1), (29, 13, 0), (24, 4, 1), (28, 4, 0)] A seguir ordena-se esta lista pela primeira posição (o x) cria-se uma lista chamada vista vazia ([]) e outra chamada segmentos vazia ([]) e corrente valendo 0 e depois processa-se a lista:

```
se infim==0 (início)
  insere a altura na lista segmentos
  ordena segmentos em ordem decrescente
senão
  remove esta altura de segmentos
nova-altura = primeiro elemento de segmentos
  (ou 0 se vazia)
se nova-altura <> corrente
  insere altura na vista
  corrente = nova-altura
retornar vista
```

Este algoritmo implementado reproduziu os dados do exemplo corretamente, mas foi recusado pelo online judge. Certamente algum conjunto de dados (oculto) ressaltou algum bug ou imprecisão.

Algoritmo 2 Uma saída foi buscar outro algoritmo mais simples (embora menos eficiente) e baseado numa informação perdida do enunciado (os valores são menores do que 10000). Agora define-se um vetor de 10001 elementos que representa as ordenadas x de todos os envolvidos no problema. Agora a estratégia ficou mais fácil: basta examinar o que acontece em cada ponto do vetor (já que todas as medidas são inteiras).

```
final=0
altura = [0] * 10001
processando (pcom, altu, pfin)
  se pfin>final
    final=pfin (localizando o final do desenho)
  variando i de pcom até pfin
    altura[i] = max(altura[i],altu)
  cara = altura[1]
  imprima (1, cara)
  variando i de 2 até final
    se cara <> altura[i]
      imprima (i, altura[i])
      cara = altura[i]
  imprima (final, 0)
```

Exemplos resolvidos Caso 1

```
1 18 11
4 25 7
7 6 15
17 26 25
19 25 25
21 12 26
23 28 26
29 19 30
```

```
37 16 42
40 22 47
```

Deu como resultado

```
1 18 4 25 7 18 11 6 15 0 17 26 23 28
26 0 29 19 30 0 37 16 40 22 47 0
```

Caso 2

```
1 3 9
12 17 21
24 4 28
24 1 29
31 9 38
39 10 45
41 7 45
42 3 46
44 23 53
45 18 51
45 7 52
47 18 55
```

Deu como resultado

```
1 3 9 0 12 17 21 0 24 4 28 1 29 0 31 9
38 0 39 10 44 23 53 18 55 0
```

Para você fazer

Obviamente, antes de executar este caso, você está convidado (intimado !) a submeter sua solução ao online.judge da UVA. Se você obtiver o ACCEP-TED no site, pode exigir um 10 nesta folha independente do que o professor (e seu corretor) acharrem. Combinado ?

Para deixar as coisas mais ágeis, considere que todos os números deste caso são menores do que 100.

Eis os seus dados aqui:

```
1 9 10
12 8 18
20 22 24
23 26 33
26 9 32
34 17 35
36 1 39
39 1 42
40 28 41
47 28 57
```

Responda aqui:

507-75877 -

UVA105-Perfil da skyline

Tal como esta lá no site (<http://onlinejudge.org>): Com o advento das estações de trabalho gráficas de alta velocidade, CAD (design auxiliado por computador) e outras áreas (design CAM, VLSI) têm feito uso cada vez mais eficaz dos computadores. Um dos problemas com desenhar imagens é a eliminação de linhas ocultas (linhas obscuradas por outras partes de um desenho). Você deverá projetar um programa para ajudar um arquiteto a desenhar o horizonte de uma cidade, considerando os locais dos edifícios da cidade. Para tornar o problema tratável, todos os edifícios são de forma retangular e eles compartilham um fundo comum (a cidade onde estão construídos é muito plana). A cidade também é vista como bidimensional. Um edifício é especificado por uma tripla ordenada (L_i, O_i, R_i) onde L_i e R_i são as coordenadas à esquerda e à direita, respectivamente, do edifício i , ($0 < L_i < R_i$) e H_i é a altura do edifício. No diagrama abaixo, os edifícios são mostrados à esquerda com triplas $(1, 11, 5)$, $(2, 6, 7)$, $(3, 13, 9)$, $(12, 7, 16)$, $(14, 3, 25)$, $(19, 18, 22)$, $(23, 13, 29)$, $(24, 4, 28)$ o horizonte, mostrado à direita, é representado pela seqüência: $(1, 11, 3, 13, 9, 0, 12, 7, 16, 3, 19, 18, 22, 3, 23, 13, 29, 0)$ Estes dados correspondem à seguinte imagem:

Entrada A entrada é uma seqüência de construção de triplas. Todas as coordenadas dos edifícios são números inteiros menores que 10.000 e haverá pelo menos um e no máximo 5.000 edifícios no arquivo de entrada. Cada tripla (edifício) é uma linha sozinha no arquivo de entrada. Todos os inteiros em uma tripla são separados por um ou mais espaços. As triplas serão classificadas por L_i , a coordenada x esquerda do edifício, então o edifício com o menor valor à esquerda (a coordenada x) é o primeiro no arquivo de entrada.

Saída A saída deve consistir no vetor que descreve o horizonte conforme mostrado no exemplo acima. No vetor skyline

$(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}, v_n)$, o v_i é tal que se i é um número par representa um linha horizontal (altura). Se i é um número ímpar representa uma linha vertical (coordenada x). O vetor skyline deve representar o 'caminho' percorrido, por exemplo, por uma formiga começando na menor coordenada x e viajando horizontal e verticalmente sobre todas as linhas que definem o horizonte. Por isso a última entrada em todos os vetores do horizonte será '0'.

Exemplo O desenho acima está assim representado:

```
Entrada
1 11 5
2 6 7
3 13 9
12 7 16
14 3 25
19 18 22
23 13 29
24 4 28
Saída
1 11 3 13 9 0 12 7 16 3 19 18 22 3 23 13 29 0
```

Algoritmo 1 Como quase todo problema não trivial, este admite diversas estratégias de solução. Uma possível é desdobrar a cada elemento da lista de entrada em dois eventos: O primeiro determina o início de um prédio e o segundo o seu final. Os eventos terão a estrutura: (esquerda, altura, 0=início) e (direita, altura, 1=final). Para o conjunto de dados do exemplo, ficará: [(1, 11, 1), (5, 11, 0), (2, 6, 1), (7, 6, 0), (3, 13, 1), (9, 13, 0), (12, 7, 1), (16, 7, 0), (14, 3, 1), (25, 3, 0), (19, 18, 1), (22, 18, 0), (23, 13, 1), (29, 13, 0), (24, 4, 1), (28, 4, 0)] A seguir ordena-se esta lista pela primeira posição (o x) cria-se uma lista chamada vista vazia ([]) e outra chamada segmentos vazia ([]) e corrente valendo 0 e depois processa-se a lista:

```
se infim==0 (início)
  insere a altura na lista segmentos
  ordena segmentos em ordem decrescente
  senão
    remove esta altura de segmentos
  nova-altura = primeiro elemento de segmentos
  (ou 0 se vazia)
  se nova-altura <> corrente
    insere altura na vista
    corrente = nova-altura
retornar vista
```

Este algoritmo implementado reproduziu os dados do exemplo corretamente, mas foi recusado pelo online judge. Certamente algum conjunto de dados (oculto) ressaltou algum bug ou imprecisão.

Algoritmo 2 Uma saída foi buscar outro algoritmo mais simples (embora menos eficiente) e baseado numa informação perdida do enunciado (os valores são menores do que 10000). Agora define-se um vetor de 10001 elementos que representa as ordenadas x de todos os envolvidos no problema. Agora a estratégia ficou mais fácil: basta examinar o que acontece em cada ponto do vetor (já que todas as medidas são inteiras).

```
final=0
altura = [0] * 10001
processando (pcom, altu, pfin)
  se pfin>final
    final=pfin (localizando o final do desenho)
  variando i de pcom até pfin
    altura[i] = max(altura[i],altu)
  cara = altura[1]
  imprima (1, cara)
  variando i de 2 até final
    se cara <> altura[i]
      imprima (i, altura[i])
      cara = altura[i]
  imprima (final, 0)
```

Exemplos resolvidos Caso 1

```
1 18 11
4 25 7
7 6 15
17 26 25
19 25 25
21 12 26
23 28 26
29 19 30
```

```
37 16 42
40 22 47
```

Deu como resultado

```
1 18 4 25 7 18 11 6 15 0 17 26 23 28
26 0 29 19 30 0 37 16 40 22 47 0
```

Caso 2

```
1 3 9
12 17 21
24 4 28
24 1 29
31 9 38
39 10 45
41 7 45
42 3 46
44 23 53
45 18 51
45 7 52
47 18 55
```

Deu como resultado

```
1 3 9 0 12 17 21 0 24 4 28 1 29 0 31 9
38 0 39 10 44 23 53 18 55 0
```

Para você fazer

Obviamente, antes de executar este caso, você está convidado (intimado !) a submeter sua solução ao online.judge da UVA. Se você obtiver o ACCEP-TED no site, pode exigir um 10 nesta folha independente do que o professor (e seu corretor) acharrem. Combinado ?

Para deixar as coisas mais ágeis, considere que todos os números deste caso são menores do que 100.

Eis os seus dados aqui:

```
1 28 4
12 13 15
14 6 15
14 15 20
18 8 25
26 11 27
31 12 32
33 22 40
34 11 36
49 15 57
```

Responda aqui:

507-75884 -

UVA105-Perfil da skyline

Tal como esta lá no site (<http://onlinejudge.org>): Com o advento das estações de trabalho gráficas de alta velocidade, CAD (design auxiliado por computador) e outras áreas (design CAM, VLSI) têm feito uso cada vez mais eficaz dos computadores. Um dos problemas com desenhar imagens é a eliminação de linhas ocultas (linhas obscuradas por outras partes de um desenho). Você deverá projetar um programa para ajudar um arquiteto a desenhar o horizonte de uma cidade, considerando os locais dos edifícios da cidade. Para tornar o problema tratável, todos os edifícios são de forma retangular e eles compartilham um fundo comum (a cidade onde estão construídos é muito plana). A cidade também é vista como bidimensional. Um edifício é especificado por uma tripla ordenada (L_i, O_i, R_i) onde L_i e R_i são as coordenadas à esquerda e à direita, respectivamente, do edifício i , ($0 < L_i < R_i$) e H_i é a altura do edifício. No diagrama abaixo, os edifícios são mostrados à esquerda com triplas $(1, 11, 5)$, $(2, 6, 7)$, $(3, 13, 9)$, $(12, 7, 16)$, $(14, 3, 25)$, $(19, 18, 22)$, $(23, 13, 29)$, $(24, 4, 28)$ o horizonte, mostrado à direita, é representado pela seqüência: $(1, 11, 3, 13, 9, 0, 12, 7, 16, 3, 19, 18, 22, 3, 23, 13, 29, 0)$ Estes dados correspondem à seguinte imagem:

Entrada A entrada é uma seqüência de construção de triplas. Todas as coordenadas dos edifícios são números inteiros menores que 10.000 e haverá pelo menos um e no máximo 5.000 edifícios no arquivo de entrada. Cada tripla (edifício) é uma linha sozinha no arquivo de entrada. Todos os inteiros em uma tripla são separados por um ou mais espaços. As triplas serão classificadas por L_i , a coordenada x esquerda do edifício, então o edifício com o menor valor à esquerda (a coordenada x) é o primeiro no arquivo de entrada.

Saída A saída deve consistir no vetor que descreve o horizonte conforme mostrado no exemplo acima. No vetor skyline

$(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}, v_n)$, o v_i é tal que se i é um número par representa um linha horizontal (altura). Se i é um número ímpar representa uma linha vertical (coordenada x). O vetor skyline deve representar o 'caminho' percorrido, por exemplo, por uma formiga começando na menor coordenada x e viajando horizontal e verticalmente sobre todas as linhas que definem o horizonte. Por isso a última entrada em todos os vetores do horizonte será '0'.

Exemplo O desenho acima está assim representado:

```
Entrada
1 11 5
2 6 7
3 13 9
12 7 16
14 3 25
19 18 22
23 13 29
24 4 28
Saída
1 11 3 13 9 0 12 7 16 3 19 18 22 3 23 13 29 0
```

Algoritmo 1 Como quase todo problema não trivial, este admite diversas estratégias de solução. Uma possível é desdobrar a cada elemento da lista de entrada em dois eventos: O primeiro determina o início de um prédio e o segundo o seu final. Os eventos terão a estrutura: (esquerda, altura, 0=início) e (direita, altura, 1=final). Para o conjunto de dados do exemplo, ficará: [(1, 11, 1), (5, 11, 0), (2, 6, 1), (7, 6, 0), (3, 13, 1), (9, 13, 0), (12, 7, 1), (16, 7, 0), (14, 3, 1), (25, 3, 0), (19, 18, 1), (22, 18, 0), (23, 13, 1), (29, 13, 0), (24, 4, 1), (28, 4, 0)] A seguir ordena-se esta lista pela primeira posição (o x) cria-se uma lista chamada vista vazia ([]) e outra chamada segmentos vazia ([]) e corrente valendo 0 e depois processa-se a lista:

```
se infim==0 (início)
  insere a altura na lista segmentos
  ordena segmentos em ordem decrescente
  senão
    remove esta altura de segmentos
  nova-altura = primeiro elemento de segmentos
  (ou 0 se vazia)
  se nova-altura <> corrente
    insere altura na vista
    corrente = nova-altura
retornar vista
```

Este algoritmo implementado reproduziu os dados do exemplo corretamente, mas foi recusado pelo online judge. Certamente algum conjunto de dados (oculto) ressaltou algum bug ou imprecisão.

Algoritmo 2 Uma saída foi buscar outro algoritmo mais simples (embora menos eficiente) e baseado numa informação perdida do enunciado (os valores são menores do que 10000). Agora define-se um vetor de 10001 elementos que representa as ordenadas x de todos os envolvidos no problema. Agora a estratégia ficou mais fácil: basta examinar o que acontece em cada ponto do vetor (já que todas as medidas são inteiras).

```
final=0
altura = [0] * 10001
processando (pcom, altu, pfin)
  se pfin>final
    final=pfin (localizando o final do desenho)
  variando i de pcom até pfin
    altura[i] = max(altura[i],altu)
  cara = altura[1]
  imprima (1, cara)
  variando i de 2 até final
    se cara <> altura[i]
      imprima (i, altura[i])
      cara = altura[i]
  imprima (final, 0)
```

Exemplos resolvidos Caso 1

```
1 18 11
4 25 7
7 6 15
17 26 25
19 25 25
21 12 26
23 28 26
29 19 30
```

```
37 16 42
40 22 47
```

Deu como resultado

```
1 18 4 25 7 18 11 6 15 0 17 26 23 28
26 0 29 19 30 0 37 16 40 22 47 0
```

Caso 2

```
1 3 9
12 17 21
24 4 28
24 1 29
31 9 38
39 10 45
41 7 45
42 3 46
44 23 53
45 18 51
45 7 52
47 18 55
```

Deu como resultado

```
1 3 9 0 12 17 21 0 24 4 28 1 29 0 31 9
38 0 39 10 44 23 53 18 55 0
```

Para você fazer

Obviamente, antes de executar este caso, você está convidado (intimado !) a submeter sua solução ao online.judge da UVA. Se você obtiver o ACCEP-TED no site, pode exigir um 10 nesta folha independente do que o professor (e seu corretor) acharrem. Combinado ?

Para deixar as coisas mais ágeis, considere que todos os números deste caso são menores do que 100.

Eis os seus dados aqui:

```
1 18 2
3 3 4
9 13 18
10 13 13
18 19 26
30 26 33
32 25 40
33 10 37
41 21 42
47 16 53
```

Responda aqui:

507-75989 -

UVA105-Perfil da skyline

Tal como esta lá no site (<http://onlinejudge.org>): Com o advento das estações de trabalho gráficas de alta velocidade, CAD (design auxiliado por computador) e outras áreas (design CAM, VLSI) têm feito uso cada vez mais eficaz dos computadores. Um dos problemas com desenhar imagens é a eliminação de linhas ocultas (linhas obscuradas por outras partes de um desenho). Você deverá projetar um programa para ajudar um arquiteto a desenhar o horizonte de uma cidade, considerando os locais dos edifícios da cidade. Para tornar o problema tratável, todos os edifícios são de forma retangular e eles compartilham um fundo comum (a cidade onde estão construídos é muito plana). A cidade também é vista como bidimensional. Um edifício é especificado por uma tripla ordenada (L_i, O_i, R_i) onde L_i e R_i são as coordenadas à esquerda e à direita, respectivamente, do edifício i , ($0 < L_i < R_i$) e H_i é a altura do edifício. No diagrama abaixo, os edifícios são mostrados à esquerda com triplas $(1, 11, 5)$, $(2, 6, 7)$, $(3, 13, 9)$, $(12, 7, 16)$, $(14, 3, 25)$, $(19, 18, 22)$, $(23, 13, 29)$, $(24, 4, 28)$ o horizonte, mostrado à direita, é representado pela seqüência: $(1, 11, 3, 13, 9, 0, 12, 7, 16, 3, 19, 18, 22, 3, 23, 13, 29, 0)$ Estes dados correspondem à seguinte imagem:

Entrada A entrada é uma seqüência de construção de triplas. Todas as coordenadas dos edifícios são números inteiros menores que 10.000 e haverá pelo menos um e no máximo 5.000 edifícios no arquivo de entrada. Cada tripla (edifício) é uma linha sozinha no arquivo de entrada. Todos os inteiros em uma tripla são separados por um ou mais espaços. As triplas serão classificadas por L_i , a coordenada x esquerda do edifício, então o edifício com o menor valor à esquerda (a coordenada x) é o primeiro no arquivo de entrada.

Saída A saída deve consistir no vetor que descreve o horizonte conforme mostrado no exemplo acima. No vetor skyline

$(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}, v_n)$, o v_i é tal que se i é um número par representa um linha horizontal (altura). Se i é um número ímpar representa uma linha vertical (coordenada x). O vetor skyline deve representar o 'caminho' percorrido, por exemplo, por uma formiga começando na menor coordenada x e viajando horizontal e verticalmente sobre todas as linhas que definem o horizonte. Por isso a última entrada em todos os vetores do horizonte será '0'.

Exemplo O desenho acima está assim representado:

```
Entrada
1 11 5
2 6 7
3 13 9
12 7 16
14 3 25
19 18 22
23 13 29
24 4 28
Saída
1 11 3 13 9 0 12 7 16 3 19 18 22 3 23 13 29 0
```

Algoritmo 1 Como quase todo problema não trivial, este admite diversas estratégias de solução. Uma possível é desdobrar a cada elemento da lista de entrada em dois eventos: O primeiro determina o início de um prédio e o segundo o seu final. Os eventos terão a estrutura: (esquerda, altura, 0=início) e (direita, altura, 1=final). Para o conjunto de dados do exemplo, ficará: [(1, 11, 1), (5, 11, 0), (2, 6, 1), (7, 6, 0), (3, 13, 1), (9, 13, 0), (12, 7, 1), (16, 7, 0), (14, 3, 1), (25, 3, 0), (19, 18, 1), (22, 18, 0), (23, 13, 1), (29, 13, 0), (24, 4, 1), (28, 4, 0)] A seguir ordena-se esta lista pela primeira posição (o x) cria-se uma lista chamada vista vazia ([]) e outra chamada segmentos vazia ([]) e corrente valendo 0 e depois processa-se a lista:

```
se infim==0 (início)
  insere a altura na lista segmentos
  ordena segmentos em ordem decrescente
senão
  remove esta altura de segmentos
nova-altura = primeiro elemento de segmentos
  (ou 0 se vazia)
se nova-altura <> corrente
  insere altura na vista
  corrente = nova-altura
retornar vista
```

Este algoritmo implementado reproduziu os dados do exemplo corretamente, mas foi recusado pelo online judge. Certamente algum conjunto de dados (oculto) ressaltou algum bug ou imprecisão.

Algoritmo 2 Uma saída foi buscar outro algoritmo mais simples (embora menos eficiente) e baseado numa informação perdida do enunciado (os valores são menores do que 10000). Agora define-se um vetor de 10001 elementos que representa as ordenadas x de todos os envolvidos no problema. Agora a estratégia ficou mais fácil: basta examinar o que acontece em cada ponto do vetor (já que todas as medidas são inteiras).

```
final=0
altura = [0] * 10001
processando (pcom, altu, pfin)
  se pfin>final
    final=pfin (localizando o final do desenho)
  variando i de pcom até pfin
    altura[i] = max(altura[i],altu)
  cara = altura[1]
  imprima (1, cara)
  variando i de 2 até final
    se cara <> altura[i]
      imprima (i, altura[i])
      cara = altura[i]
  imprima (final, 0)
```

Exemplos resolvidos Caso 1

```
1 18 11
4 25 7
7 6 15
17 26 25
19 25 25
21 12 26
23 28 26
29 19 30
```

```
37 16 42
40 22 47
```

Deu como resultado

```
1 18 4 25 7 18 11 6 15 0 17 26 23 28
26 0 29 19 30 0 37 16 40 22 47 0
```

Caso 2

```
1 3 9
12 17 21
24 4 28
24 1 29
31 9 38
39 10 45
41 7 45
42 3 46
44 23 53
45 18 51
45 7 52
47 18 55
```

Deu como resultado

```
1 3 9 0 12 17 21 0 24 4 28 1 29 0 31 9
38 0 39 10 44 23 53 18 55 0
```

Para você fazer

Obviamente, antes de executar este caso, você está convidado (intimado !) a submeter sua solução ao online.judge da UVA. Se você obtiver o ACCEP-TED no site, pode exigir um 10 nesta folha independente do que o professor (e seu corretor) acharrem. Combinado ?

Para deixar as coisas mais ágeis, considere que todos os números deste caso são menores do que 100.

Eis os seus dados aqui:

```
1 6 5
3 20 9
11 29 17
13 13 19
16 8 23
25 23 30
35 4 42
39 10 47
40 11 43
44 22 50
```

Responda aqui:

507-75891 -

UVA105-Perfil da skyline

Tal como esta lá no site (<http://onlinejudge.org>): Com o advento das estações de trabalho gráficas de alta velocidade, CAD (design auxiliado por computador) e outras áreas (design CAM, VLSI) têm feito uso cada vez mais eficaz dos computadores. Um dos problemas com desenhar imagens é a eliminação de linhas ocultas (linhas obscuradas por outras partes de um desenho). Você deverá projetar um programa para ajudar um arquiteto a desenhar o horizonte de uma cidade, considerando os locais dos edifícios da cidade. Para tornar o problema tratável, todos os edifícios são de forma retangular e eles compartilham um fundo comum (a cidade onde estão construídos é muito plana). A cidade também é vista como bidimensional. Um edifício é especificado por uma tripla ordenada (L_i, O_i, R_i) onde L_i e R_i são as coordenadas à esquerda e à direita, respectivamente, do edifício i , ($0 < L_i < R_i$) e H_i é a altura do edifício. No diagrama abaixo, os edifícios são mostrados à esquerda com triplas $(1, 11, 5)$, $(2, 6, 7)$, $(3, 13, 9)$, $(12, 7, 16)$, $(14, 3, 25)$, $(19, 18, 22)$, $(23, 13, 29)$, $(24, 4, 28)$ o horizonte, mostrado à direita, é representado pela seqüência: $(1, 11, 3, 13, 9, 0, 12, 7, 16, 3, 19, 18, 22, 3, 23, 13, 29, 0)$ Estes dados correspondem à seguinte imagem:

Entrada A entrada é uma seqüência de construção de triplas. Todas as coordenadas dos edifícios são números inteiros menores que 10.000 e haverá pelo menos um e no máximo 5.000 edifícios no arquivo de entrada. Cada tripla (edifício) é uma linha sozinha no arquivo de entrada. Todos os inteiros em uma tripla são separados por um ou mais espaços. As triplas serão classificadas por L_i , a coordenada x esquerda do edifício, então o edifício com o menor valor à esquerda (a coordenada x) é o primeiro no arquivo de entrada.

Saída A saída deve consistir no vetor que descreve o horizonte conforme mostrado no exemplo acima. No vetor skyline

$(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}, v_n)$, o v_i é tal que se i é um número par representa um linha horizontal (altura). Se i é um número ímpar representa uma linha vertical (coordenada x). O vetor skyline deve representar o 'caminho' percorrido, por exemplo, por uma formiga começando na menor coordenada x e viajando horizontal e verticalmente sobre todas as linhas que definem o horizonte. Por isso a última entrada em todos os vetores do horizonte será '0'.

Exemplo O desenho acima está assim representado:

```
Entrada
1 11 5
2 6 7
3 13 9
12 7 16
14 3 25
19 18 22
23 13 29
24 4 28
Saída
1 11 3 13 9 0 12 7 16 3 19 18 22 3 23 13 29 0
```

Algoritmo 1 Como quase todo problema não trivial, este admite diversas estratégias de solução. Uma possível é desdobrar a cada elemento da lista de entrada em dois eventos: O primeiro determina o início de um prédio e o segundo o seu final. Os eventos terão a estrutura: (esquerda, altura, 0=início) e (direita, altura, 1=final). Para o conjunto de dados do exemplo, ficará: [(1, 11, 1), (5, 11, 0), (2, 6, 1), (7, 6, 0), (3, 13, 1), (9, 13, 0), (12, 7, 1), (16, 7, 0), (14, 3, 1), (25, 3, 0), (19, 18, 1), (22, 18, 0), (23, 13, 1), (29, 13, 0), (24, 4, 1), (28, 4, 0)] A seguir ordena-se esta lista pela primeira posição (o x) cria-se uma lista chamada vista vazia ([]) e outra chamada segmentos vazia ([]) e corrente valendo 0 e depois processa-se a lista:

```
se infim==0 (início)
  insere a altura na lista segmentos
  ordena segmentos em ordem decrescente
senão
  remove esta altura de segmentos
nova-altura = primeiro elemento de segmentos
  (ou 0 se vazia)
se nova-altura <> corrente
  insere altura na vista
  corrente = nova-altura
retornar vista
```

Este algoritmo implementado reproduziu os dados do exemplo corretamente, mas foi recusado pelo online judge. Certamente algum conjunto de dados (oculto) ressaltou algum bug ou imprecisão.

Algoritmo 2 Uma saída foi buscar outro algoritmo mais simples (embora menos eficiente) e baseado numa informação perdida do enunciado (os valores são menores do que 10000). Agora define-se um vetor de 10001 elementos que representa as ordenadas x de todos os envolvidos no problema. Agora a estratégia ficou mais fácil: basta examinar o que acontece em cada ponto do vetor (já que todas as medidas são inteiras).

```
final=0
altura = [0] * 10001
processando (pcom, altu, pfin)
  se pfin>final
    final=pfin (localizando o final do desenho)
  variando i de pcom até pfin
    altura[i] = max(altura[i],altu)
  cara = altura[1]
  imprima (1, cara)
  variando i de 2 até final
    se cara <> altura[i]
      imprima (i, altura[i])
      cara = altura[i]
  imprima (final, 0)
```

Exemplos resolvidos Caso 1

```
1 18 11
4 25 7
7 6 15
17 26 25
19 25 25
21 12 26
23 28 26
29 19 30
```

```
37 16 42
40 22 47
```

Deu como resultado

```
1 18 4 25 7 18 11 6 15 0 17 26 23 28
26 0 29 19 30 0 37 16 40 22 47 0
```

Caso 2

```
1 3 9
12 17 21
24 4 28
24 1 29
31 9 38
39 10 45
41 7 45
42 3 46
44 23 53
45 18 51
45 7 52
47 18 55
```

Deu como resultado

```
1 3 9 0 12 17 21 0 24 4 28 1 29 0 31 9
38 0 39 10 44 23 53 18 55 0
```

Para você fazer

Obviamente, antes de executar este caso, você está convidado (intimado !) a submeter sua solução ao online.judge da UVA. Se você obtiver o ACCEP-TED no site, pode exigir um 10 nesta folha independente do que o professor (e seu corretor) acharrem. Combinado ?

Para deixar as coisas mais ágeis, considere que todos os números deste caso são menores do que 100.

Eis os seus dados aqui:

```
1 22 9
18 30 20
18 15 21
22 1 24
28 11 38
31 15 32
39 5 48
41 3 44
46 13 55
50 14 55
```

Responda aqui:

507-75903 -

UVA105-Perfil da skyline

Tal como esta lá no site (<http://onlinejudge.org>): Com o advento das estações de trabalho gráficas de alta velocidade, CAD (design auxiliado por computador) e outras áreas (design CAM, VLSI) têm feito uso cada vez mais eficaz dos computadores. Um dos problemas com desenhar imagens é a eliminação de linhas ocultas (linhas obscuras por outras partes de um desenho). Você deverá projetar um programa para ajudar um arquiteto a desenhar o horizonte de uma cidade, considerando os locais dos edifícios da cidade. Para tornar o problema tratável, todos os edifícios são de forma retangular e eles compartilham um fundo comum (a cidade onde estão construídos é muito plana). A cidade também é vista como bidimensional. Um edifício é especificado por uma tripla ordenada (L_i, O_i, R_i) onde L_i e R_i são as coordenadas à esquerda e à direita, respectivamente, do edifício i , ($0 < L_i < R_i$) e H_i é a altura do edifício. No diagrama abaixo, os edifícios são mostrados à esquerda com triplas $(1, 11, 5)$, $(2, 6, 7)$, $(3, 13, 9)$, $(12, 7, 16)$, $(14, 3, 25)$, $(19, 18, 22)$, $(23, 13, 29)$, $(24, 4, 28)$ o horizonte, mostrado à direita, é representado pela seqüência: $(1, 11, 3, 13, 9, 0, 12, 7, 16, 3, 19, 18, 22, 3, 23, 13, 29, 0)$ Estes dados correspondem à seguinte imagem:

Entrada A entrada é uma seqüência de construção de triplas. Todas as coordenadas dos edifícios são números inteiros menores que 10.000 e haverá pelo menos um e no máximo 5.000 edifícios no arquivo de entrada. Cada tripla (edifício) é uma linha sozinha no arquivo de entrada. Todos os inteiros em uma tripla são separados por um ou mais espaços. As triplas serão classificadas por L_i , a coordenada x esquerda do edifício, então o edifício com o menor valor à esquerda (a coordenada x) é o primeiro no arquivo de entrada.

Saída A saída deve consistir no vetor que descreve o horizonte conforme mostrado no exemplo acima. No vetor skyline

$(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}, v_n)$, o v_i é tal que se i é um número par representa um linha horizontal (altura). Se i é um número ímpar representa uma linha vertical (coordenada x). O vetor skyline deve representar o 'caminho' percorrido, por exemplo, por uma formiga começando na menor coordenada x e viajando horizontal e verticalmente sobre todas as linhas que definem o horizonte. Por isso a última entrada em todos os vetores do horizonte será '0'.

Exemplo O desenho acima está assim representado:

```
Entrada
1 11 5
2 6 7
3 13 9
12 7 16
14 3 25
19 18 22
23 13 29
24 4 28
Saída
1 11 3 13 9 0 12 7 16 3 19 18 22 3 23 13 29 0
```

Algoritmo 1 Como quase todo problema não trivial, este admite diversas estratégias de solução. Uma possível é desdobrar a cada elemento da lista de entrada em dois eventos: O primeiro determina o início de um prédio e o segundo o seu final. Os eventos terão a estrutura: (esquerda, altura, 0=início) e (direita, altura, 1=final). Para o conjunto de dados do exemplo, ficará: [(1, 11, 1), (5, 11, 0), (2, 6, 1), (7, 6, 0), (3, 13, 1), (9, 13, 0), (12, 7, 1), (16, 7, 0), (14, 3, 1), (25, 3, 0), (19, 18, 1), (22, 18, 0), (23, 13, 1), (29, 13, 0), (24, 4, 1), (28, 4, 0)] A seguir ordena-se esta lista pela primeira posição (o x) cria-se uma lista chamada vista vazia ([]) e outra chamada segmentos vazia ([]) e corrente valendo 0 e depois processa-se a lista:

```
se infim==0 (início)
  insere a altura na lista segmentos
  ordena segmentos em ordem decrescente
senão
  remove esta altura de segmentos
nova-altura = primeiro elemento de segmentos
  (ou 0 se vazia)
se nova-altura <> corrente
  insere altura na vista
  corrente = nova-altura
retornar vista
```

Este algoritmo implementado reproduziu os dados do exemplo corretamente, mas foi recusado pelo online judge. Certamente algum conjunto de dados (oculto) ressaltou algum bug ou imprecisão.

Algoritmo 2 Uma saída foi buscar outro algoritmo mais simples (embora menos eficiente) e baseado numa informação perdida do enunciado (os valores são menores do que 10000). Agora define-se um vetor de 10001 elementos que representa as ordenadas x de todos os envolvidos no problema. Agora a estratégia ficou mais fácil: basta examinar o que acontece em cada ponto do vetor (já que todas as medidas são inteiras).

```
final=0
altura = [0] * 10001
processando (pcom, altu, pfin)
  se pfin>final
    final=pfin (localizando o final do desenho)
  variando i de pcom até pfin
    altura[i] = max(altura[i],altu)
  cara = altura[1]
  imprima (1, cara)
  variando i de 2 até final
    se cara <> altura[i]
      imprima (i, altura[i])
      cara = altura[i]
  imprima (final, 0)
```

Exemplos resolvidos Caso 1

```
1 18 11
4 25 7
7 6 15
17 26 25
19 25 25
21 12 26
23 28 26
29 19 30
```

```
37 16 42
40 22 47
```

Deu como resultado

```
1 18 4 25 7 18 11 6 15 0 17 26 23 28
26 0 29 19 30 0 37 16 40 22 47 0
```

Caso 2

```
1 3 9
12 17 21
24 4 28
24 1 29
31 9 38
39 10 45
41 7 45
42 3 46
44 23 53
45 18 51
45 7 52
47 18 55
```

Deu como resultado

```
1 3 9 0 12 17 21 0 24 4 28 1 29 0 31 9
38 0 39 10 44 23 53 18 55 0
```

Para você fazer

Obviamente, antes de executar este caso, você está convidado (intimado !) a submeter sua solução ao online.judge da UVA. Se você obtiver o ACCEP-TED no site, pode exigir um 10 nesta folha independente do que o professor (e seu corretor) acharrem. Combinado ?

Para deixar as coisas mais ágeis, considere que todos os números deste caso são menores do que 100.

Eis os seus dados aqui:

```
1 25 7
9 23 10
13 3 18
17 18 26
24 15 26
27 19 33
31 11 39
33 17 38
41 8 51
45 15 53
```

Responda aqui:

507-75910 -

UVA105-Perfil da skyline

Tal como esta lá no site (<http://onlinejudge.org>): Com o advento das estações de trabalho gráficas de alta velocidade, CAD (design auxiliado por computador) e outras áreas (design CAM, VLSI) têm feito uso cada vez mais eficaz dos computadores. Um dos problemas com desenhar imagens é a eliminação de linhas ocultas (linhas obscuradas por outras partes de um desenho). Você deverá projetar um programa para ajudar um arquiteto a desenhar o horizonte de uma cidade, considerando os locais dos edifícios da cidade. Para tornar o problema tratável, todos os edifícios são de forma retangular e eles compartilham um fundo comum (a cidade onde estão construídos é muito plana). A cidade também é vista como bidimensional. Um edifício é especificado por uma tripla ordenada (L_i, O_i, R_i) onde L_i e R_i são as coordenadas à esquerda e à direita, respectivamente, do edifício i , ($0 < L_i < R_i$) e H_i é a altura do edifício. No diagrama abaixo, os edifícios são mostrados à esquerda com triplas $(1, 11, 5)$, $(2, 6, 7)$, $(3, 13, 9)$, $(12, 7, 16)$, $(14, 3, 25)$, $(19, 18, 22)$, $(23, 13, 29)$, $(24, 4, 28)$ o horizonte, mostrado à direita, é representado pela seqüência: $(1, 11, 3, 13, 9, 0, 12, 7, 16, 3, 19, 18, 22, 3, 23, 13, 29, 0)$ Estes dados correspondem à seguinte imagem:

Entrada A entrada é uma seqüência de construção de triplas. Todas as coordenadas dos edifícios são números inteiros menores que 10.000 e haverá pelo menos um e no máximo 5.000 edifícios no arquivo de entrada. Cada tripla (edifício) é uma linha sozinha no arquivo de entrada. Todos os inteiros em uma tripla são separados por um ou mais espaços. As triplas serão classificadas por L_i , a coordenada x esquerda do edifício, então o edifício com o menor valor à esquerda (a coordenada x) é o primeiro no arquivo de entrada.

Saída A saída deve consistir no vetor que descreve o horizonte conforme mostrado no exemplo acima. No vetor skyline

$(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}, v_n)$, o v_i é tal que se i é um número par representa um linha horizontal (altura). Se i é um número ímpar representa uma linha vertical (coordenada x). O vetor skyline deve representar o 'caminho' percorrido, por exemplo, por uma formiga começando na menor coordenada x e viajando horizontal e verticalmente sobre todas as linhas que definem o horizonte. Por isso a última entrada em todos os vetores do horizonte será '0'.

Exemplo O desenho acima está assim representado:

```
Entrada
1 11 5
2 6 7
3 13 9
12 7 16
14 3 25
19 18 22
23 13 29
24 4 28
Saída
1 11 3 13 9 0 12 7 16 3 19 18 22 3 23 13 29 0
```

Algoritmo 1 Como quase todo problema não trivial, este admite diversas estratégias de solução. Uma possível é desdobrar a cada elemento da lista de entrada em dois eventos: O primeiro determina o início de um prédio e o segundo o seu final. Os eventos terão a estrutura: (esquerda, altura, 0=início) e (direita, altura, 1=final). Para o conjunto de dados do exemplo, ficará: [(1, 11, 1), (5, 11, 0), (2, 6, 1), (7, 6, 0), (3, 13, 1), (9, 13, 0), (12, 7, 1), (16, 7, 0), (14, 3, 1), (25, 3, 0), (19, 18, 1), (22, 18, 0), (23, 13, 1), (29, 13, 0), (24, 4, 1), (28, 4, 0)] A seguir ordena-se esta lista pela primeira posição (o x) cria-se uma lista chamada vista vazia ([]) e outra chamada segmentos vazia ([]) e corrente valendo 0 e depois processa-se a lista:

```
se infim==0 (início)
  insere a altura na lista segmentos
  ordena segmentos em ordem decrescente
senão
  remove esta altura de segmentos
nova-altura = primeiro elemento de segmentos
  (ou 0 se vazia)
se nova-altura <> corrente
  insere altura na vista
  corrente = nova-altura
retornar vista
```

Este algoritmo implementado reproduziu os dados do exemplo corretamente, mas foi recusado pelo online judge. Certamente algum conjunto de dados (oculto) ressaltou algum bug ou imprecisão.

Algoritmo 2 Uma saída foi buscar outro algoritmo mais simples (embora menos eficiente) e baseado numa informação perdida do enunciado (os valores são menores do que 10000). Agora define-se um vetor de 10001 elementos que representa as ordenadas x de todos os envolvidos no problema. Agora a estratégia ficou mais fácil: basta examinar o que acontece em cada ponto do vetor (já que todas as medidas são inteiras).

```
final=0
altura = [0] * 10001
processando (pcom, altu, pfin)
  se pfin>final
    final=pfin (localizando o final do desenho)
  variando i de pcom até pfin
    altura[i] = max(altura[i],altu)
  cara = altura[1]
  imprima (1, cara)
  variando i de 2 até final
    se cara <> altura[i]
      imprima (i, altura[i])
      cara = altura[i]
  imprima (final, 0)
```

Exemplos resolvidos Caso 1

```
1 18 11
4 25 7
7 6 15
17 26 25
19 25 25
21 12 26
23 28 26
29 19 30
```

```
37 16 42
40 22 47
```

Deu como resultado

```
1 18 4 25 7 18 11 6 15 0 17 26 23 28
26 0 29 19 30 0 37 16 40 22 47 0
```

Caso 2

```
1 3 9
12 17 21
24 4 28
24 1 29
31 9 38
39 10 45
41 7 45
42 3 46
44 23 53
45 18 51
45 7 52
47 18 55
```

Deu como resultado

```
1 3 9 0 12 17 21 0 24 4 28 1 29 0 31 9
38 0 39 10 44 23 53 18 55 0
```

Para você fazer

Obviamente, antes de executar este caso, você está convidado (intimado !) a submeter sua solução ao online.judge da UVA. Se você obtiver o ACCEP- TED no site, pode exigir um 10 nesta folha independente do que o professor (e seu corretor) acharrem. Combinado ?

Para deixar as coisas mais ágeis, considere que todos os números deste caso são menores do que 100.

Eis os seus dados aqui:

```
1 20 8
8 3 16
9 15 18
13 26 23
16 20 26
16 21 23
24 28 28
35 22 39
38 13 42
47 10 57
```

Responda aqui:

507-75927 -

UVA105-Perfil da skyline

Tal como esta lá no site (<http://onlinejudge.org>): Com o advento das estações de trabalho gráficas de alta velocidade, CAD (design auxiliado por computador) e outras áreas (design CAM, VLSI) têm feito uso cada vez mais eficaz dos computadores. Um dos problemas com desenhar imagens é a eliminação de linhas ocultas (linhas obscuradas por outras partes de um desenho). Você deverá projetar um programa para ajudar um arquiteto a desenhar o horizonte de uma cidade, considerando os locais dos edifícios da cidade. Para tornar o problema tratável, todos os edifícios são de forma retangular e eles compartilham um fundo comum (a cidade onde estão construídos é muito plana). A cidade também é vista como bidimensional. Um edifício é especificado por uma tripla ordenada (L_i, O_i, R_i) onde L_i e R_i são as coordenadas à esquerda e à direita, respectivamente, do edifício i , ($0 < L_i < R_i$) e H_i é a altura do edifício. No diagrama abaixo, os edifícios são mostrados à esquerda com triplas $(1, 11, 5)$, $(2, 6, 7)$, $(3, 13, 9)$, $(12, 7, 16)$, $(14, 3, 25)$, $(19, 18, 22)$, $(23, 13, 29)$, $(24, 4, 28)$ o horizonte, mostrado à direita, é representado pela seqüência: $(1, 11, 3, 13, 9, 0, 12, 7, 16, 3, 19, 18, 22, 3, 23, 13, 29, 0)$ Estes dados correspondem à seguinte imagem:

Entrada A entrada é uma seqüência de construção de triplas. Todas as coordenadas dos edifícios são números inteiros menores que 10.000 e haverá pelo menos um e no máximo 5.000 edifícios no arquivo de entrada. Cada tripla (edifício) é uma linha sozinha no arquivo de entrada. Todos os inteiros em uma tripla são separados por um ou mais espaços. As triplas serão classificadas por L_i , a coordenada x esquerda do edifício, então o edifício com o menor valor à esquerda (a coordenada x) é o primeiro no arquivo de entrada.

Saída A saída deve consistir no vetor que descreve o horizonte conforme mostrado no exemplo acima. No vetor skyline

$(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}, v_n)$, o v_i é tal que se i é um número par representa um linha horizontal (altura). Se i é um número ímpar representa uma linha vertical (coordenada x). O vetor skyline deve representar o 'caminho' percorrido, por exemplo, por uma formiga começando na menor coordenada x e viajando horizontal e verticalmente sobre todas as linhas que definem o horizonte. Por isso a última entrada em todos os vetores do horizonte será '0'.

Exemplo O desenho acima está assim representado:

```
Entrada
1 11 5
2 6 7
3 13 9
12 7 16
14 3 25
19 18 22
23 13 29
24 4 28
Saída
1 11 3 13 9 0 12 7 16 3 19 18 22 3 23 13 29 0
```

Algoritmo 1 Como quase todo problema não trivial, este admite diversas estratégias de solução. Uma possível é desdobrar a cada elemento da lista de entrada em dois eventos: O primeiro determina o início de um prédio e o segundo o seu final. Os eventos terão a estrutura: (esquerda, altura, 0=início) e (direita, altura, 1=final). Para o conjunto de dados do exemplo, ficará: [(1, 11, 1), (5, 11, 0), (2, 6, 1), (7, 6, 0), (3, 13, 1), (9, 13, 0), (12, 7, 1), (16, 7, 0), (14, 3, 1), (25, 3, 0), (19, 18, 1), (22, 18, 0), (23, 13, 1), (29, 13, 0), (24, 4, 1), (28, 4, 0)] A seguir ordena-se esta lista pela primeira posição (o x) cria-se uma lista chamada vista vazia ([]) e outra chamada segmentos vazia ([]) e corrente valendo 0 e depois processa-se a lista:

```
se infim==0 (início)
  insere a altura na lista segmentos
  ordena segmentos em ordem decrescente
senão
  remove esta altura de segmentos
nova-altura = primeiro elemento de segmentos
  (ou 0 se vazia)
se nova-altura <> corrente
  insere altura na vista
  corrente = nova-altura
retornar vista
```

Este algoritmo implementado reproduziu os dados do exemplo corretamente, mas foi recusado pelo online judge. Certamente algum conjunto de dados (oculto) ressaltou algum bug ou imprecisão.

Algoritmo 2 Uma saída foi buscar outro algoritmo mais simples (embora menos eficiente) e baseado numa informação perdida do enunciado (os valores são menores do que 10000). Agora define-se um vetor de 10001 elementos que representa as ordenadas x de todos os envolvidos no problema. Agora a estratégia ficou mais fácil: basta examinar o que acontece em cada ponto do vetor (já que todas as medidas são inteiras).

```
final=0
altura = [0] * 10001
processando (pcom, altu, pfin)
  se pfin>final
    final=pfin (localizando o final do desenho)
  variando i de pcom até pfin
    altura[i] = max(altura[i],altu)
  cara = altura[1]
  imprima (1, cara)
  variando i de 2 até final
    se cara <> altura[i]
      imprima (i, altura[i])
      cara = altura[i]
  imprima (final, 0)
```

Exemplos resolvidos Caso 1

```
1 18 11
4 25 7
7 6 15
17 26 25
19 25 25
21 12 26
23 28 26
29 19 30
```

```
37 16 42
40 22 47
```

Deu como resultado

```
1 18 4 25 7 18 11 6 15 0 17 26 23 28
26 0 29 19 30 0 37 16 40 22 47 0
```

Caso 2

```
1 3 9
12 17 21
24 4 28
24 1 29
31 9 38
39 10 45
41 7 45
42 3 46
44 23 53
45 18 51
45 7 52
47 18 55
```

Deu como resultado

```
1 3 9 0 12 17 21 0 24 4 28 1 29 0 31 9
38 0 39 10 44 23 53 18 55 0
```

Para você fazer

Obviamente, antes de executar este caso, você está convidado (intimado !) a submeter sua solução ao online.judge da UVA. Se você obtiver o ACCEP-TED no site, pode exigir um 10 nesta folha independente do que o professor (e seu corretor) acharrem. Combinado ?

Para deixar as coisas mais ágeis, considere que todos os números deste caso são menores do que 100.

Eis os seus dados aqui:

```
1 3 3
6 27 7
8 13 14
8 4 12
14 28 15
15 27 21
30 30 31
35 27 39
44 27 50
44 2 54
```

Responda aqui:

507-75934 -

UVA105-Perfil da skyline

Tal como esta lá no site (<http://onlinejudge.org>): Com o advento das estações de trabalho gráficas de alta velocidade, CAD (design auxiliado por computador) e outras áreas (design CAM, VLSI) têm feito uso cada vez mais eficaz dos computadores. Um dos problemas com desenhar imagens é a eliminação de linhas ocultas (linhas obscuradas por outras partes de um desenho). Você deverá projetar um programa para ajudar um arquiteto a desenhar o horizonte de uma cidade, considerando os locais dos edifícios da cidade. Para tornar o problema tratável, todos os edifícios são de forma retangular e eles compartilham um fundo comum (a cidade onde estão construídos é muito plana). A cidade também é vista como bidimensional. Um edifício é especificado por uma tripla ordenada (L_i, O_i, R_i) onde L_i e R_i são as coordenadas à esquerda e à direita, respectivamente, do edifício i , ($0 < L_i < R_i$) e H_i é a altura do edifício. No diagrama abaixo, os edifícios são mostrados à esquerda com triplas $(1, 11, 5)$, $(2, 6, 7)$, $(3, 13, 9)$, $(12, 7, 16)$, $(14, 3, 25)$, $(19, 18, 22)$, $(23, 13, 29)$, $(24, 4, 28)$ o horizonte, mostrado à direita, é representado pela seqüência: $(1, 11, 3, 13, 9, 0, 12, 7, 16, 3, 19, 18, 22, 3, 23, 13, 29, 0)$ Estes dados correspondem à seguinte imagem:

Entrada A entrada é uma seqüência de construção de triplas. Todas as coordenadas dos edifícios são números inteiros menores que 10.000 e haverá pelo menos um e no máximo 5.000 edifícios no arquivo de entrada. Cada tripla (edifício) é uma linha sozinha no arquivo de entrada. Todos os inteiros em uma tripla são separados por um ou mais espaços. As triplas serão classificadas por L_i , a coordenada x esquerda do edifício, então o edifício com o menor valor à esquerda (a coordenada x) é o primeiro no arquivo de entrada.

Saída A saída deve consistir no vetor que descreve o horizonte conforme mostrado no exemplo acima. No vetor skyline

$(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}, v_n)$, o v_i é tal que se i é um número par representa um linha horizontal (altura). Se i é um número ímpar representa uma linha vertical (coordenada x). O vetor skyline deve representar o 'caminho' percorrido, por exemplo, por uma formiga começando na menor coordenada x e viajando horizontal e verticalmente sobre todas as linhas que definem o horizonte. Por isso a última entrada em todos os vetores do horizonte será '0'.

Exemplo O desenho acima está assim representado:

Entrada
 1 11 5
 2 6 7
 3 13 9
 12 7 16
 14 3 25
 19 18 22
 23 13 29
 24 4 28
Saída
 1 11 3 13 9 0 12 7 16 3 19 18 22 3 23 13 29 0

Algoritmo 1 Como quase todo problema não trivial, este admite diversas estratégias de solução. Uma possível é desdobrar a cada elemento da lista de entrada em dois eventos: O primeiro determina o início de um prédio e o segundo o seu final. Os eventos terão a estrutura: (esquerda, altura, 0=início) e (direita, altura, 1=final). Para o conjunto de dados do exemplo, ficará: [(1, 11, 1), (5, 11, 0), (2, 6, 1), (7, 6, 0), (3, 13, 1), (9, 13, 0), (12, 7, 1), (16, 7, 0), (14, 3, 1), (25, 3, 0), (19, 18, 1), (22, 18, 0), (23, 13, 1), (29, 13, 0), (24, 4, 1), (28, 4, 0)] A seguir ordena-se esta lista pela primeira posição (o x) cria-se uma lista chamada vista vazia ([]) e outra chamada segmentos vazia ([]) e corrente valendo 0 e depois processa-se a lista:

```

se infim==0 (início)
  insere a altura na lista segmentos
  ordena segmentos em ordem decrescente
  senão
    remove esta altura de segmentos
  nova-altura = primeiro elemento de segmentos
  (ou 0 se vazia)
se nova-altura <> corrente
  insere altura na vista
  corrente = nova-altura
retornar vista
    
```

Este algoritmo implementado reproduziu os dados do exemplo corretamente, mas foi recusado pelo online judge. Certamente algum conjunto de dados (oculto) ressaltou algum bug ou imprecisão.

Algoritmo 2 Uma saída foi buscar outro algoritmo mais simples (embora menos eficiente) e baseado numa informação perdida do enunciado (os valores são menores do que 10000). Agora define-se um vetor de 10001 elementos que representa as ordenadas x de todos os envolvidos no problema. Agora a estratégia ficou mais fácil: basta examinar o que acontece em cada ponto do vetor (já que todas as medidas são inteiras).

```

final=0
altura = [0] * 10001
processando (pcom, altu, pfin)
  se pfin>final
    final=pfin (localizando o final do desenho)
  variando i de pcom até pfin
    altura[i] = max(altura[i],altu)
  cara = altura[1]
  imprima (1, cara)
  variando i de 2 até final
    se cara <> altura[i]
      imprima (i, altura[i])
      cara = altura[i]
  imprima (final, 0)
    
```

Exemplos resolvidos Caso 1

1 18 11
 4 25 7
 7 6 15
 17 26 25
 19 25 25
 21 12 26
 23 28 26
 29 19 30

37 16 42
 40 22 47

Deu como resultado

1 18 4 25 7 18 11 6 15 0 17 26 23 28
 26 0 29 19 30 0 37 16 40 22 47 0

Caso 2

1 3 9
 12 17 21
 24 4 28
 24 1 29
 31 9 38
 39 10 45
 41 7 45
 42 3 46
 44 23 53
 45 18 51
 45 7 52
 47 18 55

Deu como resultado

1 3 9 0 12 17 21 0 24 4 28 1 29 0 31 9
 38 0 39 10 44 23 53 18 55 0

Para você fazer

Obviamente, antes de executar este caso, você está convidado (intimado !) a submeter sua solução ao online.judge da UVA. Se você obtiver o ACCEP-TED no site, pode exigir um 10 nesta folha independente do que o professor (e seu corretor) acharrem. Combinado ?

Para deixar as coisas mais ágeis, considere que todos os números deste caso são menores do que 100.

Eis os seus dados aqui:

1 14 5
 4 8 9
 7 15 15
 22 12 29
 43 21 44
 45 21 48
 45 11 53
 46 4 47
 46 29 47
 50 18 52

Responda aqui:

507-75941 -

UVA105-Perfil da skyline

Tal como esta lá no site (<http://onlinejudge.org>): Com o advento das estações de trabalho gráficas de alta velocidade, CAD (design auxiliado por computador) e outras áreas (design CAM, VLSI) têm feito uso cada vez mais eficaz dos computadores. Um dos problemas com desenhar imagens é a eliminação de linhas ocultas (linhas obscuras por outras partes de um desenho). Você deverá projetar um programa para ajudar um arquiteto a desenhar o horizonte de uma cidade, considerando os locais dos edifícios da cidade. Para tornar o problema tratável, todos os edifícios são de forma retangular e eles compartilham um fundo comum (a cidade onde estão construídos é muito plana). A cidade também é vista como bidimensional. Um edifício é especificado por uma tripla ordenada (L_i, O_i, R_i) onde L_i e R_i são as coordenadas à esquerda e à direita, respectivamente, do edifício i , ($0 < L_i < R_i$) e H_i é a altura do edifício. No diagrama abaixo, os edifícios são mostrados à esquerda com triplas $(1, 11, 5)$, $(2, 6, 7)$, $(3, 13, 9)$, $(12, 7, 16)$, $(14, 3, 25)$, $(19, 18, 22)$, $(23, 13, 29)$, $(24, 4, 28)$ o horizonte, mostrado à direita, é representado pela seqüência: $(1, 11, 3, 13, 9, 0, 12, 7, 16, 3, 19, 18, 22, 3, 23, 13, 29, 0)$ Estes dados correspondem à seguinte imagem:

Entrada A entrada é uma seqüência de construção de triplas. Todas as coordenadas dos edifícios são números inteiros menores que 10.000 e haverá pelo menos um e no máximo 5.000 edifícios no arquivo de entrada. Cada tripla (edifício) é uma linha sozinha no arquivo de entrada. Todos os inteiros em uma tripla são separados por um ou mais espaços. As triplas serão classificadas por L_i , a coordenada x esquerda do edifício, então o edifício com o menor valor à esquerda (a coordenada x) é o primeiro no arquivo de entrada.

Saída A saída deve consistir no vetor que descreve o horizonte conforme mostrado no exemplo acima. No vetor skyline

$(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}, v_n)$, o v_i é tal que se i é um número par representa um linha horizontal (altura). Se i é um número ímpar representa uma linha vertical (coordenada x). O vetor skyline deve representar o 'caminho' percorrido, por exemplo, por uma formiga começando na menor coordenada x e viajando horizontal e verticalmente sobre todas as linhas que definem o horizonte. Por isso a última entrada em todos os vetores do horizonte será '0'.

Exemplo O desenho acima está assim representado:

```
Entrada
1 11 5
2 6 7
3 13 9
12 7 16
14 3 25
19 18 22
23 13 29
24 4 28
Saída
1 11 3 13 9 0 12 7 16 3 19 18 22 3 23 13 29 0
```

Algoritmo 1 Como quase todo problema não trivial, este admite diversas estratégias de solução. Uma possível é desdobrar a cada elemento da lista de entrada em dois eventos: O primeiro determina o início de um prédio e o segundo o seu final. Os eventos terão a estrutura: (esquerda, altura, 0=início) e (direita, altura, 1=final). Para o conjunto de dados do exemplo, ficará: [(1, 11, 1), (5, 11, 0), (2, 6, 1), (7, 6, 0), (3, 13, 1), (9, 13, 0), (12, 7, 1), (16, 7, 0), (14, 3, 1), (25, 3, 0), (19, 18, 1), (22, 18, 0), (23, 13, 1), (29, 13, 0), (24, 4, 1), (28, 4, 0)] A seguir ordena-se esta lista pela primeira posição (o x) cria-se uma lista chamada vista vazia ([]) e outra chamada segmentos vazia ([]) e corrente valendo 0 e depois processa-se a lista:

```
se infim==0 (início)
  insere a altura na lista segmentos
  ordena segmentos em ordem decrescente
senão
  remove esta altura de segmentos
nova-altura = primeiro elemento de segmentos
  (ou 0 se vazia)
se nova-altura <> corrente
  insere altura na vista
  corrente = nova-altura
retornar vista
```

Este algoritmo implementado reproduziu os dados do exemplo corretamente, mas foi recusado pelo online judge. Certamente algum conjunto de dados (oculto) ressaltou algum bug ou imprecisão.

Algoritmo 2 Uma saída foi buscar outro algoritmo mais simples (embora menos eficiente) e baseado numa informação perdida do enunciado (os valores são menores do que 10000). Agora define-se um vetor de 10001 elementos que representa as ordenadas x de todos os envolvidos no problema. Agora a estratégia ficou mais fácil: basta examinar o que acontece em cada ponto do vetor (já que todas as medidas são inteiras).

```
final=0
altura = [0] * 10001
processando (pcom, altu, pfin)
  se pfin>final
    final=pfin (localizando o final do desenho)
  variando i de pcom até pfin
    altura[i] = max(altura[i],altu)
  cara = altura[1]
  imprima (1, cara)
  variando i de 2 até final
    se cara <> altura[i]
      imprima (i, altura[i])
      cara = altura[i]
  imprima (final, 0)
```

Exemplos resolvidos Caso 1

```
1 18 11
4 25 7
7 6 15
17 26 25
19 25 25
21 12 26
23 28 26
29 19 30
```

```
37 16 42
40 22 47
```

Deu como resultado

```
1 18 4 25 7 18 11 6 15 0 17 26 23 28
26 0 29 19 30 0 37 16 40 22 47 0
```

Caso 2

```
1 3 9
12 17 21
24 4 28
24 1 29
31 9 38
39 10 45
41 7 45
42 3 46
44 23 53
45 18 51
45 7 52
47 18 55
```

Deu como resultado

```
1 3 9 0 12 17 21 0 24 4 28 1 29 0 31 9
38 0 39 10 44 23 53 18 55 0
```

Para você fazer

Obviamente, antes de executar este caso, você está convidado (intimado !) a submeter sua solução ao online.judge da UVA. Se você obtiver o ACCEP-TED no site, pode exigir um 10 nesta folha independente do que o professor (e seu corretor) acharrem. Combinado ?

Para deixar as coisas mais ágeis, considere que todos os números deste caso são menores do que 100.

Eis os seus dados aqui:

```
1 11 3
4 19 6
5 5 6
12 9 18
23 23 26
23 16 30
28 7 29
28 29 36
31 5 34
39 27 44
```

Responda aqui:

507-75958 -

UVA105-Perfil da skyline

Tal como esta lá no site (<http://onlinejudge.org>): Com o advento das estações de trabalho gráficas de alta velocidade, CAD (design auxiliado por computador) e outras áreas (design CAM, VLSI) têm feito uso cada vez mais eficaz dos computadores. Um dos problemas com desenhar imagens é a eliminação de linhas ocultas (linhas obscuras por outras partes de um desenho). Você deverá projetar um programa para ajudar um arquiteto a desenhar o horizonte de uma cidade, considerando os locais dos edifícios da cidade. Para tornar o problema tratável, todos os edifícios são de forma retangular e eles compartilham um fundo comum (a cidade onde estão construídos é muito plana). A cidade também é vista como bidimensional. Um edifício é especificado por uma tripla ordenada (L_i, O_i, R_i) onde L_i e R_i são as coordenadas à esquerda e à direita, respectivamente, do edifício i , $(0 < L_i < R_i)$ e H_i é a altura do edifício. No diagrama abaixo, os edifícios são mostrados à esquerda com triplas $(1, 11, 5)$, $(2, 6, 7)$, $(3, 13, 9)$, $(12, 7, 16)$, $(14, 3, 25)$, $(19, 18, 22)$, $(23, 13, 29)$, $(24, 4, 28)$ o horizonte, mostrado à direita, é representado pela seqüência: $(1, 11, 3, 13, 9, 0, 12, 7, 16, 3, 19, 18, 22, 3, 23, 13, 29, 0)$ Estes dados correspondem à seguinte imagem:

Entrada A entrada é uma seqüência de construção de triplas. Todas as coordenadas dos edifícios são números inteiros menores que 10.000 e haverá pelo menos um e no máximo 5.000 edifícios no arquivo de entrada. Cada tripla (edifício) é uma linha sozinha no arquivo de entrada. Todos os inteiros em uma tripla são separados por um ou mais espaços. As triplas serão classificadas por L_i , a coordenada x esquerda do edifício, então o edifício com o menor valor à esquerda (a coordenada x) é o primeiro no arquivo de entrada.

Saída A saída deve consistir no vetor que descreve o horizonte conforme mostrado no exemplo acima. No vetor skyline

$(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}, v_n)$, o v_i é tal que se i é um número par representa um linha horizontal (altura). Se i é um número ímpar representa uma linha vertical (coordenada x). O vetor skyline deve representar o 'caminho' percorrido, por exemplo, por uma formiga começando na menor coordenada x e viajando horizontal e verticalmente sobre todas as linhas que definem o horizonte. Por isso a última entrada em todos os vetores do horizonte será '0'.

Exemplo O desenho acima está assim representado:

```
Entrada
1 11 5
2 6 7
3 13 9
12 7 16
14 3 25
19 18 22
23 13 29
24 4 28
Saída
1 11 3 13 9 0 12 7 16 3 19 18 22 3 23 13 29 0
```

Algoritmo 1 Como quase todo problema não trivial, este admite diversas estratégias de solução. Uma possível é desdobrar a cada elemento da lista de entrada em dois eventos: O primeiro determina o início de um prédio e o segundo o seu final. Os eventos terão a estrutura: (esquerda, altura, 0=início) e (direita, altura, 1=final). Para o conjunto de dados do exemplo, ficará: [(1, 11, 1), (5, 11, 0), (2, 6, 1), (7, 6, 0), (3, 13, 1), (9, 13, 0), (12, 7, 1), (16, 7, 0), (14, 3, 1), (25, 3, 0), (19, 18, 1), (22, 18, 0), (23, 13, 1), (29, 13, 0), (24, 4, 1), (28, 4, 0)] A seguir ordena-se esta lista pela primeira posição (o x) cria-se uma lista chamada vista vazia ([]) e outra chamada segmentos vazia ([]) e corrente valendo 0 e depois processa-se a lista:

```
se infim==0 (início)
  insere a altura na lista segmentos
  ordena segmentos em ordem decrescente
  senão
    remove esta altura de segmentos
  nova-altura = primeiro elemento de segmentos
  (ou 0 se vazia)
  se nova-altura <> corrente
    insere altura na vista
    corrente = nova-altura
retornar vista
```

Este algoritmo implementado reproduziu os dados do exemplo corretamente, mas foi recusado pelo online judge. Certamente algum conjunto de dados (oculto) ressaltou algum bug ou imprecisão.

Algoritmo 2 Uma saída foi buscar outro algoritmo mais simples (embora menos eficiente) e baseado numa informação perdida do enunciado (os valores são menores do que 10000). Agora define-se um vetor de 10001 elementos que representa as ordenadas x de todos os envolvidos no problema. Agora a estratégia ficou mais fácil: basta examinar o que acontece em cada ponto do vetor (já que todas as medidas são inteiras).

```
final=0
altura = [0] * 10001
processando (pcom, altu, pfin)
  se pfin>final
    final=pfin (localizando o final do desenho)
  variando i de pcom até pfin
    altura[i] = max(altura[i],altu)
  cara = altura[1]
  imprima (1, cara)
  variando i de 2 até final
    se cara <> altura[i]
      imprima (i, altura[i])
      cara = altura[i]
  imprima (final, 0)
```

Exemplos resolvidos Caso 1

```
1 18 11
4 25 7
7 6 15
17 26 25
19 25 25
21 12 26
23 28 26
29 19 30
```

```
37 16 42
40 22 47
```

Deu como resultado

```
1 18 4 25 7 18 11 6 15 0 17 26 23 28
26 0 29 19 30 0 37 16 40 22 47 0
```

Caso 2

```
1 3 9
12 17 21
24 4 28
24 1 29
31 9 38
39 10 45
41 7 45
42 3 46
44 23 53
45 18 51
45 7 52
47 18 55
```

Deu como resultado

```
1 3 9 0 12 17 21 0 24 4 28 1 29 0 31 9
38 0 39 10 44 23 53 18 55 0
```

Para você fazer

Obviamente, antes de executar este caso, você está convidado (intimado !) a submeter sua solução ao online.judge da UVA. Se você obtiver o ACCEP-TED no site, pode exigir um 10 nesta folha independente do que o professor (e seu corretor) acharrem. Combinado ?

Para deixar as coisas mais ágeis, considere que todos os números deste caso são menores do que 100.

Eis os seus dados aqui:

```
1 5 6
12 25 21
21 6 30
29 27 30
33 7 39
39 7 42
41 20 44
42 19 46
43 22 51
45 8 54
```

Responda aqui:

507-75965 -

UVA105-Perfil da skyline

Tal como esta lá no site (<http://onlinejudge.org>): Com o advento das estações de trabalho gráficas de alta velocidade, CAD (design auxiliado por computador) e outras áreas (design CAM, VLSI) têm feito uso cada vez mais eficaz dos computadores. Um dos problemas com desenhar imagens é a eliminação de linhas ocultas (linhas obscuradas por outras partes de um desenho). Você deverá projetar um programa para ajudar um arquiteto a desenhar o horizonte de uma cidade, considerando os locais dos edifícios da cidade. Para tornar o problema tratável, todos os edifícios são de forma retangular e eles compartilham um fundo comum (a cidade onde estão construídos é muito plana). A cidade também é vista como bidimensional. Um edifício é especificado por uma tripla ordenada (L_i, O_i, R_i) onde L_i e R_i são as coordenadas à esquerda e à direita, respectivamente, do edifício i , ($0 < L_i < R_i$) e H_i é a altura do edifício. No diagrama abaixo, os edifícios são mostrados à esquerda com triplas $(1, 11, 5)$, $(2, 6, 7)$, $(3, 13, 9)$, $(12, 7, 16)$, $(14, 3, 25)$, $(19, 18, 22)$, $(23, 13, 29)$, $(24, 4, 28)$ o horizonte, mostrado à direita, é representado pela seqüência: $(1, 11, 3, 13, 9, 0, 12, 7, 16, 3, 19, 18, 22, 3, 23, 13, 29, 0)$ Estes dados correspondem à seguinte imagem:

Entrada A entrada é uma seqüência de construção de triplas. Todas as coordenadas dos edifícios são números inteiros menores que 10.000 e haverá pelo menos um e no máximo 5.000 edifícios no arquivo de entrada. Cada tripla (edifício) é uma linha sozinha no arquivo de entrada. Todos os inteiros em uma tripla são separados por um ou mais espaços. As triplas serão classificadas por L_i , a coordenada x esquerda do edifício, então o edifício com o menor valor à esquerda (a coordenada x) é o primeiro no arquivo de entrada.

Saída A saída deve consistir no vetor que descreve o horizonte conforme mostrado no exemplo acima. No vetor skyline

$(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}, v_n)$, o v_i é tal que se i é um número par representa um linha horizontal (altura). Se i é um número ímpar representa uma linha vertical (coordenada x). O vetor skyline deve representar o 'caminho' percorrido, por exemplo, por uma formiga começando na menor coordenada x e viajando horizontal e verticalmente sobre todas as linhas que definem o horizonte. Por isso a última entrada em todos os vetores do horizonte será '0'.

Exemplo O desenho acima está assim representado:

```
Entrada
1 11 5
2 6 7
3 13 9
12 7 16
14 3 25
19 18 22
23 13 29
24 4 28
Saída
1 11 3 13 9 0 12 7 16 3 19 18 22 3 23 13 29 0
```

Algoritmo 1 Como quase todo problema não trivial, este admite diversas estratégias de solução. Uma possível é desdobrar a cada elemento da lista de entrada em dois eventos: O primeiro determina o início de um prédio e o segundo o seu final. Os eventos terão a estrutura: (esquerda, altura, 0=início) e (direita, altura, 1=final). Para o conjunto de dados do exemplo, ficará: [(1, 11, 1), (5, 11, 0), (2, 6, 1), (7, 6, 0), (3, 13, 1), (9, 13, 0), (12, 7, 1), (16, 7, 0), (14, 3, 1), (25, 3, 0), (19, 18, 1), (22, 18, 0), (23, 13, 1), (29, 13, 0), (24, 4, 1), (28, 4, 0)] A seguir ordena-se esta lista pela primeira posição (o x) cria-se uma lista chamada vista vazia ([]) e outra chamada segmentos vazia ([]) e corrente valendo 0 e depois processa-se a lista:

```
se infim==0 (início)
  insere a altura na lista segmentos
  ordena segmentos em ordem decrescente
senão
  remove esta altura de segmentos
nova-altura = primeiro elemento de segmentos
  (ou 0 se vazia)
se nova-altura <> corrente
  insere altura na vista
  corrente = nova-altura
retornar vista
```

Este algoritmo implementado reproduziu os dados do exemplo corretamente, mas foi recusado pelo online judge. Certamente algum conjunto de dados (oculto) ressaltou algum bug ou imprecisão.

Algoritmo 2 Uma saída foi buscar outro algoritmo mais simples (embora menos eficiente) e baseado numa informação perdida do enunciado (os valores são menores do que 10000). Agora define-se um vetor de 10001 elementos que representa as ordenadas x de todos os envolvidos no problema. Agora a estratégia ficou mais fácil: basta examinar o que acontece em cada ponto do vetor (já que todas as medidas são inteiras).

```
final=0
altura = [0] * 10001
processando (pcom, altu, pfin)
  se pfin>final
    final=pfin (localizando o final do desenho)
  variando i de pcom até pfin
    altura[i] = max(altura[i],altu)
  cara = altura[1]
  imprima (1, cara)
  variando i de 2 até final
    se cara <> altura[i]
      imprima (i, altura[i])
      cara = altura[i]
  imprima (final, 0)
```

Exemplos resolvidos Caso 1

```
1 18 11
4 25 7
7 6 15
17 26 25
19 25 25
21 12 26
23 28 26
29 19 30
```

```
37 16 42
40 22 47
```

Deu como resultado

```
1 18 4 25 7 18 11 6 15 0 17 26 23 28
26 0 29 19 30 0 37 16 40 22 47 0
```

Caso 2

```
1 3 9
12 17 21
24 4 28
24 1 29
31 9 38
39 10 45
41 7 45
42 3 46
44 23 53
45 18 51
45 7 52
47 18 55
```

Deu como resultado

```
1 3 9 0 12 17 21 0 24 4 28 1 29 0 31 9
38 0 39 10 44 23 53 18 55 0
```

Para você fazer

Obviamente, antes de executar este caso, você está convidado (intimado !) a submeter sua solução ao online.judge da UVA. Se você obtiver o ACCEP-TED no site, pode exigir um 10 nesta folha independente do que o professor (e seu corretor) acharrem. Combinado ?

Para deixar as coisas mais ágeis, considere que todos os números deste caso são menores do que 100.

Eis os seus dados aqui:

```
1 9 11
6 7 15
10 7 12
13 24 15
13 19 20
31 15 38
32 18 41
33 25 41
36 5 38
39 23 41
```

Responda aqui:

507-75972 -